



MOSA GE 275 FSX Generator Set 275KVA

Product price:

40,390.00 € tax excluded

Product description:

MOSA GE 275 FSX Gruppo Elettrogeno 275KVA

Il MOSA GE 275 FSX è un gruppo elettrogeno trifase diesel stazionato su basamento, con motore IVECO FPT N67 TE8P (Stage 0) raffreddato ad acqua.

Potenza massima trifase 275 kVA (220 kW), potenza continuativa 250 kVA (200 kW) a 400V/50Hz;

gira a 1500 giri/min con 6 cilindri da 8700 cm³, avviamento elettrico e iniezione diretta.

Supersilenzioso (95 dB(A) potenza acustica, 70 dB(A) a 7m), dimensioni 3750x1400x2030 mm, peso a secco 3500 kg, serbatoio da 425 L per autonomia di 11 ore al 75% carico (consumo 44,5 L/h).

Caratteristiche tecniche:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 220

Potenza uso continuativo trifase (KW): 200

Potenza massima trifase (KVA): 275

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 250

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Motore: IVECO FPT N67 TE8P (Stage 0)

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 8700

Numero cilindri: 6

Raffreddamento: Acqua

Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Capacità serbatoio carburante (L): 425



Consumo (L/h): 44.5 al 75% del carico

Autonomia (h): 11 al 75% del carico

Potenza acustica: 95 dB(A)

Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 3750

Larghezza (mm): 1400

Altezza (mm): 2030

Peso a secco (Kg): 3500

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Quadro di produzione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: FPT Iveco

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE 275 FSX allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Product features:

Phase: Three phase

Maximum power three phase (KW): 220

Continuous power three phase (KW): 200

Maximum power three phase (KVA): 275

Continuous power three phase (KVA): 250

Fuel: Diesel

Frequency (Hz): 50

Voltage (V): 400

Engine: IVECO FPT N67 TE8P (Stage 0)

Engine rpm (rpm): 1500

Starting system: Elettrico

Engine capacity (cm³): 8700

Number cylinders: 6

Cooling: Water

Inyección : Direct

Alternator: Sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Fuel tank capacity (L): 425

Consumption (L/h): 44.5 al 75% del carico

Running time (h): 11 at 75% of the load

Acoustic power: 95 dB(A)

Acoustic pressure: 70 dB(A) at 7 m

Length (mm): 3750



Width (mm): 1400

Height (mm): 2030

Dry weight (Kg): 3500

Silenced: Yes

Super silenced: Yes

ATS Switch device : Optional

Voltage regulator: AVR

Engine manufacturer: FPT Iveco

