

GRUPPO ELETTROGENO

GE 4500 SX - SXE

CARATTERISTICHE

- Arresto motore per basso livello olio
- Avviamento a strappo
- Avviamento elettrico (SXE)
- Prese: 2x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Protezione termica per sovraccarico
- Barella protettiva
- Silenziato
- Portatile
- Predisposto per uso con quadro automatico EAS (SXE)
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard	 Motore benzina	 Raffreddato ad aria	 Avviamento a strappo	 Avviamento elettrico*	 Batteria 12V*	 Arresto motore (olio)					
	 Alternatore sincrono	 Prese	 Interruttore differenziale	 Protezione termica	 Carica batteria	 Predispos. EAS/TCM*	 Interruttore Start Local/Remote*				

-  **Accessori a richiesta**
- Comando a distanza*
 - Kit messa a terra
 - Quando automatico EAS 15-806*
 - Prolunga per gas di scarico

-  **Versioni a richiesta**
- Versioni con prese SCHUKO
 - Versione AVR (Regolatore elettronico di tensione) (Solo SXE)

Dati tecnici

GE 4500 SX

GE 4500 SXE

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - *Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole*

* **Potenza monofase stand-by**

4.9 kVA (4.4 kW) / 230 V / 21.3 A

* **Potenza monofase PRP**

4 kVA (3.6 kW) / 230 V / 17.4 A

Cos φ

0.9

Carica batteria

12Vc.c. - 10A

Classe di isolamento

H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - *Benzina 4-tempi, OHV, Raffreddato ad aria*

Modello

Honda GX 270

* **Potenza netta stand-by**

5.7 kW (7.7 HP)

* **Potenza netta PRP**

4.6 kW (6.2 HP)

Cilindri / Cilindrata

1 / 270 cm³

Regime

3000 giri/min

Consumo carburante (75 % di PRP)

1.6 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a SAE J1349

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio

5.3 l

Autonomia (75% di PRP)

3.3 h

Grado di protezione IP

IP 23

* **Dimensioni L x l x h**

660x495x520 mm

* **Peso a secco**

67Kg

75 Kg

** **Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)**

96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)

** **Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)**

97 dB(A) (72 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino / **Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.