GenSet



MPM 20/500 S-P

CE

GEN SET S.p.a.
Via Stazione,5 - 27030 Villanova D'Ardenghi (Pavia) Italy
Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244
E-mail: genset@genset.it - internet: //www.genset.it

MPM 20/500 S-P

MOTOSALDATRICE A CORRENTE CONTINUA DA 500 A / CON GENERATORE A CORRENTE ALTERNATA MONOFASE / VERSIONE SILENZIATA / MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN

Dotazione di serie	**Metodo di saldatura: Elettrodo / TIG / Scriccatura** + DAS, dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione in caso di: - avaria carica batteria - basso livello carburante - bassa pressione olio - alta temperatura acqua - fuorigiri motore + Indicatore livello carburante + Batteria 12 V incorporata + Contaore + Voltmetro + 1 presa monofase CEE 32 A, 230 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico + 1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico + Interruttore differenziale salvavita + Presa per comando a distanza + Regolazione arco forzato (Arc Force Control) con selettore elettrodo basico / cellulosico + Presa di scriccatura (Arc Gouging) + Gancio di sollevamento centrale + Passaggio forche
Opzioni a richiesta (da specificare al momento dell'ordine)	+ 1 presa trifase CEE 32 A, 400 V - 50 Hz, 20 kVA con interruttore differenziale salvavita + Uscita monofase 48 V - 50 Hz + Predisposizione saldatura TIG LIFT ARC + CC/CV: predisposizione saldatura MIG + Invertitore di polarità a bordo macchina + Voltmetro a Amperometro di saldatura + Silenziatore parascintille + Versioni speciali con tensioni diverse + Versione 60 Hz
Accessori a Richiesta	+ GRT2W: carrello con due ruote pneumatiche e timone per traino lento + GRT4W: carrello con quattro ruote pneumatiche e timone per traino lento + GRT4WLB: carrello con quattro ruote pneumatiche con balestre e timone + Modulo invertitore di polarità + Unità di comando a distanza + cavo 20 m + Cavi di saldatura Ø 50 mm^2 (20+15 m) con accessori + Modulo per saldatura a filo (MIG)
Potenza Acustica	+ Lwa 96 (71 dB a 7 m)
Saldatura CC	+ Intermittenza al 60%: 500 A - 40 V + Intermittenza al 100%: 400 A - 36 V + Regolazione elettronica: 30 A - 500 A + Tensione d'innesco: 70 V + Diametro massimo elettrodo: 10 mm
Generatore CA 50 Hz	+ Tipo: Gen Set asincrono, autoeccitato e autoprotetto + Potenza massima monofase: 12 kVA - 230 V + Fattore di potenza: cos φ 0,8
Motore Diesel 1500 giri/min.	+ Tipo: Perkins 1103-33G - 3 cil. - 40,8 CV (30 kWm) - 3300 cm^3 + Carburante: diesel + Raffreddamento: acqua + Avviamento: elettrico + Capacità serbatoio: 74 l + Consumo carburante al 75% del carico: 6,1 l/h
Caratteristiche	+ Classe d'isolamento: F + Temperatura ambiente: 40 °C + Altitudine di riferimento: 1000 m + Grado di protezione: IP 23 + Dimensioni (Lu x La x H): 2000 x 900 x 1200 mm + Peso a vuoto: 1090 kg

Il generatore è progettato per lavorare in temperatura di ambiente superiore ai 40 °C e a 1000 m di altitudine - Per valori piu' alti di temperatura e altitudine consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso