

MOSTRA LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzione

[Nascondi](#)

NMEA 2000	Sì
BLAST - Boosted low Speed Torque	Sì
ECOMO	Sì

Motore

[Nascondi](#)

Motore	4 tempi raffreddato ad acqua (con termostato)
Tipologia Motore	SOHC V6
Cilindrata (cc)	3471
Alesaggio x Corsa (mm)	89 x 93
Regime di rotazione a piena manetta (RPM)	5000-6000
Potenza Nominale (kW (HP))	147.1 (200)
Sistema di raffreddamento	Ad acqua (con termostato)
Alimentazione carburante	PGM-FI (Iniezione elettronica programmata)
Sistema di accensione	Elettronico PGM-IG
Sistema di avviamento	Elettrico
Sistema di scarico	Mozzo dell'elica
Rapporto di riduzione	1.86
Rotazione elica	Standard
Assetto e sollevamento motore	Elettrico

Funzione

[Nascondi](#)

Sistema di Avviamento	Sì
Corrente uscita alternatore (AMP.)	90A
Capacità di carica della batteria	60A

(AMP.)	
Comando a distanza	Sì
Dimensioni	Nascondi
Altezza specchio di poppa (mm)	508
Peso a secco (kg)	265
Lunghezza (mm)	920
Larghezza (mm)	625
Altezza (mm)	1670