
ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO
BRONZE SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS
ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES EN BRONZE

G2TMK-A/B 2,2 kW



DESCRIZIONE

Elettropompa autoadescante in bronzo realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta a rasamento, particolarmente adatta per uso marino e circolazione di acqua di mare. Corpo, girante e valvola in bronzo, albero in acciaio inox.
Alta pressione. Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

DESCRIPTION

Bronze self priming electric pump monobloc execution with multi-blades open impeller, suitable for pumping sea water. Pump casing, impeller and valve are in bronze; the shaft is in stainless steel.
High pressure. A suitable non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty after stopping.

DESCRIPTION

Electropompe autoamorçantes monobloc en bronze avec turbine ouverte plusieurs pales, indiquée pour d'eau de mer et pour la circulation de la même.
Corps, turbine et valve sont en bronze; l'arbre est en acier inox. Haute pression.
Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione:	6 m.
Max temperatura del liquido:	+70°C
Max passaggio corpi solidi:	6 mm
Portata massima:	23 m³/h
Prevalenza massima:	3,3 bar
Ø aspirazione e mandata:	2"G

FEATURES

Max. suction depth:	*6 m.*
Max. liquid temperature:	*+70°C*
Max. solids diameter:	*6 mm*
Max. delivery:	*23 m³/h*
Max. manometric head:	*3,3 bar*
Ø inlet / outlet:	*2"G*

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale:	*6 m.*
Température Max.:	*+70°C*
Max. diamètre des solides:	*6 mm*
Débit maximum:	*23 m³/h*
Hauteur manométrique:	*3,3 bars*
Ø aspiration & refoulement:	*2"G*

VERSIONE

Corpo pompa:	Bronzo
Corpo valvola:	Bronzo
Supporto motore:	Ghisa/Aisi 316
Girante:	Bronzo
Albero motore:	Acciaio Inox AISI 316
Tenuta mecc.:	Nbr/Carbone/AISI 316/Allumina

VERSION

Pump body:	*Bronze*
Valve body:	*Bronze*
Support:	*Cast iron/Stainless steel*
Impeller:	*Bronze*
Motor shaft:	*Stainless Steel AISI 316*
Seal:	*Nbr/Carbon/AISI 316/Alumina*

EXECUTION

Corps de pompe:	*Bronze*
Corps valve:	*Bronze*
Support:	*Fonte/Acier inox*
Turbine:	*Bronze*
Arbre moteur:	*Acier inox AISI 316*
Garniture:	*Charbon/AISI 316/ Alumine*

VERSIONI SPECIALI

Tenute meccaniche materiali diversi
Tensioni speciali
Frequenza 60Hz

SPECIAL VERSIONS

Different mechanical seals
Special voltages
Frequency 60Hz


VERSIONS SPECIALES

Garnitures mécaniques différentes
Voltages spéciaux
Fréquence 60Hz

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

DONNES TECHNIQUES

Tipo *Type*	P2 (kW)	V (Volt)	Freq. (Hz)	Corrente nominale *Rated current Intensité* (A)	Protez. *Protection*	Giri/min *RPM Tours/min*	Cond. (µF)	Peso *Weight Poids* (Kg.)	A/B/C (mm)	
G2TMK-A/B M. (*)	2,2	230	50	13	IP 54	2800	50	37	260x470x380	
G2TMK-A/B T. (*)		230/400		10 / 6			-			

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO
BRONZE SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS
ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES EN BRONZE

G2TMK-A/B 2,2 kW

CURVE DI PRESTAZIONE


Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906
Appendice A

PERFORMANCES CURVES

Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906
Attachment A

COURBES DE PERFORMANCES


Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906
Annexe A



DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS



La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo. - *GMP can alter without notifications the data mentioned in this catalogue. - GMP se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.*

G.M.P. S.p.A. - Via Sale, 119/121 - 25064 Gussago (BS) Italy - Vendite Italia 030.2775420_421 - Export +39.030.2775412_414
www.gmppumps.com - info@gmppumps.com