

GROUPE ELECTROGENE

GE 12054 KD

CARACTÉRISTIQUES

- Démarrage électrique
- Régulation automatique de tension "AVR"
- Prise : 1x400V 16A 3P+N+T CEE IP67 - 2x230V 16A 2P+T SCHUKO
- Isomètre
- Disjoncteur
- Châssis de protection
- Conforme aux directives CE



Les images sont à titre indicatif

ÉQUIPEMENT STANDARD											
	Moteur Diesel	Refroidi par air	Démarrage électrique	Batterie 12V	Indicateur press. d'huile	Jauge niveau charge batt.	Compteur Horaires				
											
	Alternateur synchrone	Régulateur de tension automatique	Prise	Prise	Isomètre	Disjoncteur	Protection thermique	Voltmètre			

OPTIONS SUR DEMANDE

- Kit mise à terre
- Chariot manuel CTM10

Données techniques

GE 12054 KD

GENERATEUR EN C.A. - 50 Hz - *Alternateur synchrone triphasée, autoexcité, autoréglé, sans balais*

*Génération triphasée stand-by	12 kVA (9.6 kW) / 400V /
*Génération triphasée PRP	11 kVA (8.8 kW) / 400V / 15.9A
*Génération monophasée PRP	6 kVA/ 230 V / 26 A
Cos φ	0.9
Classe d'isolation	H

* Puissances déclarées en accord à ISO 8528-1

MOTEUR - *Diesel 4-temps, injection directe, Refroidi par air*

Model	KOHLER KD 425/2
*Puissance nette stand-by	11.5 kW (15.6 HP)
*Puissance nette PRP	10.5 kW (14.3 HP)
Cylindres / Cylindrée	2/ 851 cm ³
Vitesse	3000 t/m
Consommation carburant (75 % de PRP)	2.2 l/h

* Puissances déclarées en accord à ISO 3046-1

SPECIFICATIONS GENERALES

Capacité réservoir	18 l
Temps d'autonomie (75% de PRP)	8.2 h
Degré de Protection IP	IP 23
*Dimensions LxIxh (mm)	1000x610x715
*Poids à sec	182 kg
**Puissance acoustique LwA (pression LpA)	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)

* Dimensions et poids comprennent toutes les saillies sans accessoire. / ** Seulement pour installation fixe sur le marché UE.

Les valeurs indiquées sont les valeurs nominales. Pour d'ultérieures informations veuillez contacter le service commercial.