

STROMERZEUGER GE 6000 SX/GS

EIGENSCHAFTEN

- Motor Schutz EV
- Elektro Start
- Elektronischer Spannungsregler "AVR"
- Steckdose: 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- FI-Schutz Schalter
- Sicherungs-Automat
- Super Schallgedämpft
- Wasserdichtes Fundament
- Vorbereitet für Notstromautomatik EAS
- Gemäß CE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit



Die Bilder sind hinweisend

Standard-Ausstattung										
	Motor diesel	Luftkühlung	Elektro Start	Batterie 12V	Motor Schutz	Abstellen Oldruck	Abstellen Kraftstoffvorrat	Kontrollleuchte Batterie	Stunden-Zähler	Zentrale Hebeöse
	Stromgenera-tor synchron	Steckdose	FI-Schutz Schalter	Sicherungs-Automat	Thermo-schutz	Voltmeter	Vorbereitet TCM/EAS	Loka-l / Fernstart Umschalter		

	Zubehör Auf Wunsch	• Fernregler TCM6 • Notstromautomatik EAS 15-806 • Erdungs-Kit	• Abgasverlängerung • Handfahrgestell CTM2 • Straßenfahrgestell CTV4
	Modelle auf Anfrage	• AVR (elektronischer Spannungsregler) • Version mit Steckdose SCHUKO	• Version 230V/ 115V mit: - Spannungsumschalter 230V/115V: 1x230V/ 32A 2P+T CEE - 1x115V/ 32A 2P+T CEE 1x115V/ 16A 2P+T CEE

Technische Daten

GE 6000 SX/GS

A.C. GENERATOR - 50 Hz - Drehstromgenerator 1-phasig synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos

* Leistung Einphasig stand-by	5.7 kVA (5.1 KW) / 230 V / 24.8 A
* Leistung Einphasig PRP	5 kVA (4.5 KW) / 230 V / 21.7 A
Leistung Einphasig stand-by	5.7 kVA (5.1 KW) / 115 V / 49.6 A
Leistung Einphasig PRP	5 kVA (4.5 KW) / 115 V / 43.5 A
Cos φ	0.9
Isolationsklasse	H

* Angegebene Leistungen nach ISO 8528-1

MOTOR - Diesel 4-Takt, Direkteinspritzung, Luftkühlung

Typ	YANMAR L 100 N
* Höchstleistung netz stand-by	6.5 kW (8.8 HP)
* Höchstleistung netz PRP	5.7 kW (7.7 HP)
Zylinder / Hubraum	1/ 435 cm ³
Drehzahl	3000 U/min
Kraftstoffverbrauch (75% der PRP)	1.2 l/h

* Maximalleistung (nicht überlastbar) nach ISO 3046-1

ALLGEMEINE DATEN

Tankinhalt	23 l
Laufzeit (75% der PRP)	19 h
Schutzart	IP 23
*Abmessungen LxBxH (mm)	1020x645x930 mm
*Gewicht (trocken)	206 kg
** Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	92 dB(A) (67 dB(A) @ 7m)
** Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	93 dB(A) (68 dB(A) @ 7m)

* Die angegebenen Werte beinhalten auch alle hervorstehenden Teile / ** Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie 2000/14/EC