GENERATORI / **ACGE 10000M**



Il gruppo elettrogeno monofase per cantiere ACGE 10000M a benzina è dotato di un alternatore prodotto e costruito in Italia, ha un valore di distorsione T.H.D. inferiore al 6% e precisione della tensione compresa tra +5% e -5%.
Su questo modello viene proposto di serie il kit di movimento e sollevamento del gruppo. Tale kit viene applicato direttamente sul basamento originario e consente ad un singolo operatore di muoverlo in piano e di sollevarlo utilizzando un qualsiasi strumento di sollevamento idoneo.
La capacità di spunto è superiore a 4 volte la corrente nominale.
Allacciamento
220 V = N.1 presa CE 16 A 2P+T
N.1 presa CE 32 A 2P+T per l'intera potenza
12 V.cc = N.2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)
Protezioni
220 V = interruttore bipolare magnetotermico differenziale
12 V.cc = fusibile rapido da 10 A
Strumenti di lettura
Voltmetro elettronico a led per lettura della tensione
Utilizzo consigliato
Attrezzature elettriche di potenza, elettrodomestici, fari e illuminazione poco sensibile a variazione di tensione fra vuoto e pieno carico.
Valore aggiunto
Un eventuale sovraccarico non comporta danni al gruppo, in quanto il motore scende di giri e la tensione si abbassa a valori sotto il limite di funzionamento, preservando il gruppo e l'utenza. Verificato così che il carico risulta eccessivo, si deve provvedere a ridurlo, senza insistere nell'utilizzo in sovraccarico.

GENERATORE	ACGE 10000M
Potenza massima (kVA/kW)	9 / 7,2
Potenza continua (kVA/kW)	8,5 / 6,8
Tensione (Volts)	230
Frequenza (Hz)	50
Corrente continua in uscita (V/A)	Sì 12 / 8,3
Capacità serbatoio (Lt)	7
Autonomia (h)	4
Rumorosità (dB (A) a 7m)	74
Batteria	Si
Kit ruote	Di serie
Peso a secco (Kg)	95
Dimensioni (mm)	880x600x840
MOTORE	
Modello	AMGE 425
Cilindrata (cc)	420
Potenza (Hp) a 3600 rpm	15
Tipo	Benzina
Numero di giri (rpm)	3000
Avviamento	Elettrico 12 Vcc / Manuale
Raffreddamento	Aria
Carburante	Benzina verde
COMPONENTI ELETTRICI	
Tipo di regolatore tensione	Compound
Grado di protezione	IP23
Interruttore magnetotermico	Sì
Interruttore bipolare con differenziale	Si
Dispositivo allarme olio	Si
Voltmetro	Si
Spia livello carburante	No
Centralina automatica ATS	No

http://www.axo-group.com/it/prodotti/generatori/acge-10000m.php

AXO GROUP SRL - Via Spallanzani, 15 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
Partita IVA, Codice Fiscale IT 02342860356 - Tel: 0522 688175 Fax: 0522 483731