

GENERATORI / **ACGE 6000M**



Il generatore aperto da cantiere a benzina ACGE 6000M è dotato di alternatore monofase prodotto e costruito in Italia, valore di distorsione T.H.D. inferiore al 6% e precisione della tensione compresa tra +5% e -10%.

La capacità di spunto è superiore a 3 volte la corrente nominale.

Allacciamento

220 V = N.1 presa CE 16 A 2P+T

N. 1 presa CE 32 A 2P+T per l'intera potenza

12 V.cc = N.2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)

Protezioni

220 V = protezioni termiche istantanee a 15 e 25 A riarmabile (opzionale: interruttore bipolare magnetotermico differenziale)

12 V.cc = fusibile rapido da 10 A

Strumenti di lettura

Voltmetro elettronico a led per lettura della tensione

Utilizzo consigliato

Attrezzature elettriche di potenza, elettrodomestici, fari e illuminazione poco sensibile a variazione di tensione fra vuoto e pieno carico.

Valore aggiunto

Un eventuale sovraccarico non comporta danni al gruppo, in quanto il motore scende di giri e la tensione si abbassa a valori sotto il limite di funzionamento, preservando il gruppo e l'utenza. Verificato così che il carico risulta eccessivo, si deve provvedere a ridurlo, senza insistere nell'utilizzo in sovraccarico.

GENERATORE	ACGE 6000M
Potenza massima (kVA/kW)	6 / 4,8
Potenza continua (kVA/kW)	5,5 / 4,4
Tensione (Volts)	230
Frequenza (Hz)	50
Corrente continua in uscita (V/A)	12/8,3
Capacità serbatoio (Lt)	6,7
Autonomia (h)	4
Rumorosità (dB (A) a 7m)	74
Batteria	Si
Kit ruote	Optional
Peso a secco (Kg)	78
Dimensioni (mm)	880x600x840
MOTORE	
Modello	AMGE 425
Cilindrata (cc)	420
Potenza (Hp) a 3600 rpm	15
Tipo	Benzina
Numero di giri (rpm)	3000
Avviamento	Elettrico 12 Vcc / Manuale
Raffreddamento	Aria
Carburante	Benzina verde
COMPONENTI ELETTRICI	
Tipo di regolatore tensione	Condensatore
Grado di protezione	IP23
Interruttore termico	Si
Interruttore bi/quadrupolare con differenziale	No
Dispositivo allarme olio	Si
Voltmetro	Si
Spia livello carburante	No
Centralina automatica ATS	No

<http://www.axo-group.com/it/prodotti/generatori/acge-6000m.php>

AXO GROUP SRL - Via Spallanzani, 15 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
Partita IVA, Codice Fiscale IT 02342860356 - Tel: 0522 688175 Fax: 0522 483731