










GRUPPO ELETTROGENO GE 3200 SX



CARATTERISTICHE

- Arresto motore per basso livello olio
- Alternatore sincrono monofase
- Prese: 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T Schuko
- Interruttore differenziale
- Protezione termica per sovraccarico
- Barella protettiva
- Silenziato
- Portatile
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza

Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard										
	Motore benzina	Raffreddato ad aria	Avviamento a strappo	Arresto motore (olio)						
										
	Alternatore sincrono	Prese	Interruttore differenziale	Protezione termica	Carica batteria					

 Accessori a richiesta • Kit messa a terra

Dati tecnici GE 3200 SX

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

* Potenza monofase stand-by	3.1 kVA (2.8 kW) / 230 V / 13.5 A
* Potenza monofase PRP	2.8 kVA (2.5 kW) / 230 V / 12.2 A
Cos φ	0.9
Carica batteria	12Vc.c. - 10A
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - Benzina 4-tempi, OHV, Raffreddato ad aria

Modello	Honda GX 200
* Potenza netta stand-by	3.7 kW (5.0 HP)
* Potenza netta PRP	3.3 kW (4.5 HP)
Cilindri / Cilindrata	1 / 196 cm ³
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP)	1.1 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a SAE J1349

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	3.1 l
Autonomia (75% di PRP)	2.8 h
Grado di protezione IP	IP 23
Dimensioni LxIxh (mm)	570x420x450 mm
Peso a secco	52 kg
*Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	96 dB(A)(71 dB(A) @ 7m)
*Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)	96 dB(A)(71 dB(A) @ 7m)

*Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.