

GRUPPO ELETTROGENO GE 4554 KD



CARATTERISTICHE

- Regolazione elettronica della tensione "AVR"
- Prese: 1x230V 32A 2P+T CEE IP67 - 2x230V 16A 2P+T Schuko
- Sorvegliatore d'isolamento
- Interruttore magnetotermico
- Protezione termica per sovraccarico
- Barella protettiva
- Secondo direttive CE

Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard 	 Motore diesel	 Raffreddato ad aria	 Avviamento a strappo	 Contaore						
	 Alternatore sincrono	 Regolatore elettronico di tensione	 Prese	 Sorvegliatore d'isolamento	 Interruttore magnetotermico	 Protezione termica	 Voltmetro			

-  **Accessori a richiesta**
- Kit messa a terra
 - Carrello traino manuale CTM 200
 - Traino manuale TRM 7554 (4 maniglie pieghevoli)

Dati tecnici

GE 4554 KD

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - *Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole*

* Potenza monofase stand-by	4.5 kVA (3.6 kW)/ 230 V / 19.6 A
* Potenza monofase PRP	4 kVA (3.2 kW)/ 230 V / 17.4 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - *Diesel 4-tempi, aspirazione naturale, iniezione diretta, Raffreddato ad aria*

Modello	KOHLER KD 350
* Potenza netta stand-by	4.7 kW (6.3 HP)
* Potenza netta PRP	4.2 kW (5.7 HP)
Cilindri / Cilindrata	1/ 349 cm ³
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP)	1 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	4.3 l
Autonomia (75% di PRP)	4.3 h
Grado di protezione IP	IP 54
*Dimensioni LxIxH (mm)	910 x 525 x 613 mm
*Peso a secco	107 kg
**Potenza acustica LwA (pressione LpA)	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)

*I valori riportati non comprendono i carrelli di traino / **Solo per installazione fissa nel mercato UE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.