

GRUPPO ELETTROGENO GE 7554 YDE - L



CARATTERISTICHE

- Protezione motore bassa pressione olio
- Avviamento elettrico
- Regolazione elettronica della tensione "AVR"
- Prese : 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE IP 67
2 x 230V 16A 2P+T SCHUKO
- Sorvegliatore d'isolamento
- Interruttore magnetotermico
- Barella protettiva
- Secondo direttive CE

Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard	 Motore Diesel	 Raffreddato ad aria	 Avviamento elettrico	 Batteria 12V	 Arresto press olio	 Allarme carica batt.	 Contaore				
	 Alternatore sincrono	 Regolatore elettronico di tensione	 Prese	 Prese	 Sorvegliatore d'isolamento	 Interruttore magnetotermico	 Protezione termica	 Voltmetro			

Accessori a richiesta

- Kit messa a terra
- Carrello traino manuale CTM10

Dati tecnici

GE 7554 YDE - L

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - *Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole*

* Potenza trifase stand-by	7 kVA (5.6 kW) / 400V / 10,1A
* Potenza trifase PRP	6 kVA (4.8 kW) / 400V / 8.7A
* Potenza monofase PRP	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - *Diesel 4-tempi, iniezione diretta, Raffreddato ad aria*

Modello	YANMAR L100N
* Potenza netta stand-by	6.5 kW (8.8 HP)
* Potenza netta PRP	5.7 kW (7.7 HP)
Cilindri / Cilindrata	1/ 435 cm ³
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP)	1.2 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	18 l
Autonomia (75% di PRP)	15 h
Grado di protezione IP	IP 54
*Dimensioni L x l x h	935 x 525 x 645
*Peso a secco	140 kg
**Potenza acustica L _{WA} (pressione L _{pA})	99 dB(A)(74 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. / ** Solo per installazione fissa nel mercato UE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.