MOSA ISO 9001:2008 - Cert. 0192 | 97/68/CE Stage III A | LWA 2000 / 14 / CE | CE | Y | I

Made in Italy

GRUPPO ELETTROGENO
GE 85 JSX

CARATTERISTICHE

- Protezione motore EP6
- Regolazione elettronica della tensione "AVR"
- Interruttore magnetotermico quadripolare
- Pompa estrazione olio
- Super silenziato
- Basamento a tenuta liquidi con tappo di drenaggio
- Predisposto per uso con Quadro Automatico EAS
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard

Motore Diesel	Raffreddato ad acqua	Batteria 12V	Livello carburante	Protezione motore	Avviamento elettrico	[OIL] Arresto pressione olio	[°C] Arresto temperatura	[Hi H] Arresto fuorigiri	[FUEL] Arresto riserva carb.	[bELt] Allarme carica batt.
					Giri Motore	Contaore	Voltmetro batteria	Voltmetro	Frequenzimentro	Avviamento remoto
Alternatore sincrono	Regolatore elettronico di tensione	Interruttore Magnetotemico	Morsetti d'uscita	Amperometro	Selettore voltmetrico	Pulsante emergenza	Avvisatore acustico	Predispos. EAS/TCM	Gancio di sollevamento	Spia allarme acqua nel combustibile

Accessori a richiesta

- Quadro automatico EAS 111-809
- Comando a distanza TCM35
- Kit messa a terra
- Carrello traino lento CTL115

Accessori da richiedere all'ordine

- Quadro con prese CEE: 1x400V 125A 3P+N+T - 1x400V 63A 3P+N+T - 1x400V 32A 3P+N+T - 1x400V 16A 3P+N+T - 2x230V 16A 2P+T o 2x230V 16A 2P+T SCHUKO
- Il quadro richiede una protezione elettrica: relè differenziale elettronico o sorvegliatore d'isolamento
- Relè differenziale elettronico
- Sorvegliatore d'isolamento
- Radiocomando
- Magneti permanenti
- Volt regolabili da quadro
- Indicatori - temperatura acqua e pressione olio
- Scaldiglia acqua WH
- Pompa travaso automatico carburante
- Spegniscintilla
- Serbatoio 120l / 350l / 420l
- Valvola 3-vie e attacchi rapidi per alimentazione da serbatoio esterno

Dati tecnici	GE 85 JSX
GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - *Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole*	
*** Potenza trifase stand-by**	86 kVA (68.8 kW) / 400 V / 124 A
*** Potenza trifase PRP**	78 kVA (62.4 kW) / 400 V / 112.6 A
*** Potenza monofase PRP**	29 kVA / 230 V / 126 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H
* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1	
MOTORE - *Diesel 4-tempi turbocompresso, iniezione diretta, Raffreddato ad acqua*	
Modello	JCB 448 G-TC
*** Potenza netta stand-by**	75.6 kW (102.8 HP)
*** Potenza netta PRP**	68.5 kW (93.2 HP)
Cilindri / Cilindrata	4/ 4765 cm³
Regime	1500 giri/min.
Consumo carburante (75 % di PRP)	15 l/h
* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1	
SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	230 l
Autonomia (75% di PRP)	15.3 h
Grado di protezione IP	IP 44
*** Dimensioni L x l x h**	2740x1200x1720
*** Peso a secco**	1715 kg
**** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)**	95 dB(A) (70 dB(A) @ 7 m)
**** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)**	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. / ** Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 E-mail: info@mosa.it Web site: www.mosa.it