

GRUPPO ELETTROGENO GE 85 PSX

CARATTERISTICHE

- Protezione motore EP6
- Regolazione elettronica della tensione "AVR"
- Interruttore magnetotermico quadripolare
- Super silenziato
- Pompa estrazione olio
- Basamento a tenuta liquidi con tappo di drenaggio
- Predisposto per uso con Quadro Automatico
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard	 Motore Diesel	 Raffreddato ad acqua	 Batteria 12V	 Livello carburante	 Protezione motore	 Avviamento elettrico	 [OIL] Arresto pressione olio	 [°C] Arresto temperatura	 [Hi/L] Arresto fuorigiri	 [FUEL] Arresto riserva carb.	 [bELt] Allarme carica batt.
						 Giri Motore	 Contatore	 Voltmetro batteria	 Voltmetro	 Frequenzimetro	 Avviamento remoto
	 Alternatore sincrono	 Regolatore elettronico di tensione	 Interruttore Magnetotermico	 Morsetti d'uscita	 Amperometro	 Selettore voltmetrico	 Pulsante emergenza	 Avvisatore acustico	 Predispos. EAS/TCM	 Gancio di sollevamento	 Candele di preriscaldamento

 Accessori a richiesta	• Quadro automatico EAS 111-809 • Comando a distanza TCM35	• Kit messa a terra • Carrello traino lento CTL115
 Accessori da richiedere all'ordine	• Quadro con prese CEE: 1x400V 125A 3P+N+T - 1x400V 63A 3P+N+T - 1x400V 32A 3P+N+T - 1x400V 16A 3P+N+T - 2x230V 16A 2P+T o 2x230V 16A 2P+T SCHUKO • Il quadro richiede una protezione elettrica: relè differenziale elettronico o sorvegliatore d'isolamento • Relè differenziale elettronico • Sorvegliatore d'isolamento • Radiocomando • Magnet permanenti • Candele di preriscaldamento	• Volt regolabili da quadro • Indicatori - temperatura acqua e pressione olio • Scaldiglia acqua WH • Pompa travaso automatico carburante • Interruttore stacca batteria • Spegniscintilla • Serbatoio 120l / 350l / 420l • Valvola 3-vie e attacchi rapidi per alimentazione da serbatoio esterno

Dati tecnici

GE 85 PSX

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

* Potenza trifase stand-by	88 kVA (70.4 kW) / 400 V / 127 A
* Potenza trifase PRP	80 kVA (64 kW) / 400 V / 115 A
* Potenza monofase PRP	29 kVA / 230 V / 126 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - Diesel 4-tempi turbo-aftercooler, iniezione diretta, Raffreddato ad acqua

Modello	PERKINS 1104A-44TG2
* Potenza netta stand-by	79.1 kW (107.6 HP)
* Potenza netta PRP	71.9 kW (97.8 HP)
Cilindri / Cilindrata	4/ 4400 cm ³
Regime	1500 giri/min.
Consumo carburante (75 % di PRP)	14 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	230 l
Autonomia (75% di PRP)	16 h
Grado di protezione IP	IP 44
* Dimensioni L x l x h	2740x1200x1640
* Peso a secco	1655 kg
** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	95 dB(A) (70 dB(A) @ 7 m)
** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. / **Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.