SERIE LM

LUX H2
LIGHTING TOWER

LAMPADE 4x1000 W JM
4200 m² AREA ILLUMINATA

PALO VERTICALE
8.5 m ALTEZZA MASSIMA

PERKINS 404C-22G, 4 CIL.
1500 RPM RAFF. LIQUIDO

CONSUMO CARB: 3.60 l/h
DURATA PIENO: 25 h

CARROZZERIA ZINCATA
VANO SCARICO ISOLATO

ROTAZIONE PALO 350°
PROIETTORI REGOLABILI

P. NOM: 22kVA - 400V
PRESA AUSILIARIA: 2 X TRIFASE
12kVA - 400V
PRESA AUSILIARIA: 1 X MONOFASE
4kVA - 230V



LUXTOWER
www.luxtower.com

LUX H2

INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI & PESO		
Dimensioni min.	mm	3780 X 1580 X 2500
Dimensioni max.	mm	3780 X 2400 X 8500
Peso totale a secco	Kg	1450

CARATTERISTICHE		
Rotazione		350°
Proiettori	W	4 X 1000
Lampade		IODURI METALLICI
Optional		Sensore crepuscolare

ALTERNATORE		
Modello		Linz
Frequenza	Hz	50 - 60
Rumorosità	dB a 7m	68
Resistenza al vento	Km/h	110
Potenza nominale	kVA/V	22 - 400
Prese ausiliarie (2 x trifase)	kVA	12
Prese ausiliarie (1 x monofase)	kVA	4

MOTORE		
Modello		Perkins 404C-22G - 4 cil.
Carburante		Diesel
r.p.m.		1500
Capacità	l	85
Durata pieno	h	25
Consumo carburante	l/h	3.60



360000 LUMENS

AREA ILLUMINATA

6000 m²

- 5 m raggio
- 10 m raggio
- 20 m raggio
- 30 m raggio

VERSATILE, DUE FUNZIONI IN UNA

- TORRE FARO IDRAULICA
- GRUPPO ELETTROGENO

LUXTOWER

www.luxtower.com

Luxtower: Via Strada Nuova, 28 - 27050 Codevilla (PV) ITALY | TLF. +39 0383 365544 | Fax +39 0383 49702
LUXTOWER reserves the right to change any feature without prior notice. The illustrations may include optional equipment and/or accessories. Not contractual images. The technical indications described is this brochure correspond to the information availabble at the moment of printing. LUXTOWER® - 2016© All rights reserved.