GS RA 30S4 2000X525

FACILE A DEPLACER




GS PRO, SPECIAL ET 3000KG

Le transpalette GS PRO est équipé en standard de galets d'entrée-sortie et d'une poignée ergonomique. Les séries de la version GS SPECIAL sont conçues pour toutes les applications spécifiques en terme de tailles de palettes. Le nouveau modèle GS30 avec sa structure renforcée est extrèmement résistant et offre 3000Kg de capacité de charge.



SOUPAPE DE PROTECTION

Dans le cas où la capacité maximale de chage est dépassée, les transpalettes disposent d'une soupae de protection qui bloque le levage des fouches et prévient ainsi de tout danger potentiel.



PEINTURE

Les parties brutes du châssis et des fouches recoivent un revêtement époxy à une température de 250°C: les finitions sont de très grande qualité et augmente la durée de vie du transpalette.



www.pramac.com

Description			
1.1 Fabricant			LIFTER
1.3 Mode de translation			Manuel
1.4 Système de conduite			Accompagnement
1.5 Capacite nominale	Q	Kg	3000
1.6 Centre de gravite	c	mm	1000
1.8 Deport avant de la charge	x	mm	1782
1.9 Empattement	y	mm	2042

Poids		
2.1 Poids a vide	Kg	144
2.2 Charge par essieu avec charge, arriere	Kg	1914
2.2 Charge par essieu avec charge, avant	Kg	1230
2.3 Charge par essieiu sans charge, avant	Kg	81
2.3 Charge par essieiu sans charge, arriere	Kg	63


Pneus/Chassis			
3.1 Roues, avant			POLY.I./ NYLON
3.1 Roues arriere			NYLON
3.2 Dimensions roues, avant - Diamètre		mm	200
3.2 Dimensions roues, avant - Largeur		mm	55
3.3 Dimensions roues, arriere - Diamètre		mm	82
3.3 Dimensions roues, arriere - Largeur		mm	60
3.5 Taille roues : pneu avant - Q,ty (X=conduite)		nr	4
3.5 Essieu d'équilibrage arrière			No
3.6 Voie avant	b10	mm	155
3.7 Voie arriere	b11	mm	375


Dimensions			
4.4 Hauteur de levage	h3	mm	115
4.9 Hauteur du timon en position de conduite max	h14	mm	1160
4.15 Hauteur du sol	h13	mm	85
4.19 Longueur totale	l1	mm	2400
4.20 Longueur tablier	l2	mm	400
4.21 Largeur totale	b1	mm	525
4.22 Dimensions fourches	s	mm	50
4.22 Dimensions des fourches (largeur)	e	mm	150
4.22 Dimensions des fourches (longueur)	l	mm	2000
4.25 Distance entre les bras de fourche	b5	mm	525
4.32 Garde au sol au milieu de l'empattement	m2	mm	35
4.34 Largeur d'allee pour palette 800x1200 (en longueur)	Ast	mm	2635
4.35 Rayon de braquage	Wa	mm	2217

Performances		
5.2 Vitesse de levee avec charge	strokes	13
5.2 Vitesse de levee sans charge	strokes	13

www.pramac.com

*Available accessories: tandem rollers, polyurethane rollers (as a standard on Premium), rubber guide wheels, manual control brake





www.pramac.com

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 12/10/2017 (ID 583)

©2017 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice