

# Mass 24/100 (DNV-GL, Lloyds)



Artículo nº: 40021006

Los cargadores de batería Mass están concebidos para las condiciones más difíciles en aplicaciones profesionales, semiprofesionales y recreativas. Incluso en las condiciones más extremas, los productos de la serie Mass funcionan perfectamente para proporcionarle un desempeño ininterrumpido siempre que sea necesario. La sostenibilidad y las tecnologías que respaldan el concepto de Mass han sido probadas ampliamente en la práctica. Con un tiempo medio entre fallos (MTBF) de 180.000 horas a plena capacidad y uso ininterrumpido, los productos Mass son la solución ideal para las aplicaciones más difíciles y para cualquier situación que requiera un suministro de alimentación fiable.

### Argumentos de venta convincentes

- Diseñados para las condiciones más difíciles
- Carcasa ligera de aluminio anodizado y acero inoxidable.
- El revestimiento de los componentes internos evita daños provocados por la humedad o la condensación para garantizar una mayor vida útil.
- Insensibilidad a los efectos electromagnéticos de otros dispositivos.
- Adecuados para todos los tipos de baterías; cargan incluso baterías completamente descargadas.
- Se suministran con sensor de temperatura de serie.
- Potencia completa a temperaturas de hasta 45 °C.
- Capacidades de carga de 80 a 1.000 Ah o superiores.
- Suministro de alimentación estable y sin rizado de 24 y 48 V, incluso sin baterías.
- La función de Control de Corriente previene que se fundan los fusibles incluso cuando se produce una caída de tensión.
- Posibilidad de realizar conmutación en paralelo mediante múltiples cargadores de batería.
- Conexiones de conformidad con CE, ABYC A-31 y IEC60945.
- Certificados por RRR, RMRS (no aplica 24/75 120 V).
- Certificados por DNV GL (solo modelos 24/25, 24/50, 24/75, 24/75 (120 V) y 24/100).
- Certificados por Lloyd (solo modelos 24/75 y 24/100).

### Para uso profesional: SMSSM

Los usuarios profesionales disfrutarán de las ventajas de un visor frontal con funciones de alarma SMSSM. SMSSM es la abreviatura del Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos, un conjunto de procedimientos de seguridad, tipos de equipos y protocolos de comunicación acordados internacionalmente, que son una exigencia para el cumplimiento del convenio SOLAS (Seguridad de la Vida Humana en el Mar) y que utiliza llamada selectiva digital (LSD) y comunicaciones por satélite.

Esta pantalla frontal sólo está disponible para la Mass 24/25-2 DNV-GL, Mass 24/50-2, Mass 24/75 (120 V), Mass 24/75, Mass 24/100 y Mass 24/100-3ph.

### Cargar baterías de Iones de Litio

Aunque las baterías de Iones de Litio son cada vez más populares, quizá no esté del todo claro el proceso de carga. Esto no supone un problema para Mastervolt, ya que los cargadores de baterías Mastervolt se comunican directamente con la batería de Iones de Litio mediante el MasterBus integrado.

### Compatible con MasterBus

Los cargadores de baterías Mass pueden conectarse fácilmente a una red MasterBus con un solo cable y una sola conexión. Por si fuera poco, tiene la opción de realizar de forma central, local o remota la monitorización, la configuración y el control de su sistema.

## Construcción robusta mediante un diseño inteligente

Los cargadores de baterías Mass certificados son muy resistentes, diseñados para soportar vibraciones intensas e impactos. Sus componentes de calidad superior satisfacen las especificaciones más estrictas, mientras que el montaje inteligente y sumamente robusto contribuye a un resultado final profesional.

# Especificaciones

## Especificaciones generales

Tensión de salida nominal	24 V
Corriente de carga total	100 A a 28,5 V
Número de salidas para baterías	1
Gama de la capacidad de la batería	200-1000 Ah
Tensión de entrada nominal	230 V (180-265 V), 50/60 Hz
Suministra alimentación al sistema sin batería	sí
Pantalla/lectura	pantalla LED
Dimensiones, alxanxpr	420 x 318 x 130 mm 16,5 x 12,5 x 5,1 pulgadas
Peso	7,7 kg 17,0 libras
Certificados	CE, ABYC A-31, RRR, RMRS, Lloyds, DNV GL

## Especificaciones técnicas

Características de carga	IUoUo, automática de 3-etapas+ para baterías de gel/AGM/húmedas/lón de Litio
Tensión de carga Inicial	28,5 V
Tensión de carga Absorción	28,5 V
Tiempo de Absorción	4 horas
Tensión de carga Flotante (baterías húmedas)	26,5 V
Tensión de carga Flotante (baterías de Gel/AGM)	27,6 V
Sensor de temperatura	sí (incluido)
Compensación de tensión CC	sí
Consumo eléctrico (lado CC)	< 1 mA
Consumo a plena carga (230 V CA)	3500 W
Función de control de corriente	a través de MasterBus
Control de factor de potencia	> 0,95
Rango de temperatura (temp. ambiente)	-25 °C a 80 °C, reducción > 45 °C -13 a 176 °F
Refrigeración	sistema vario fan
Grado de protección	IP23
Protecciones	sobretensión, sobrecarga, cortocircuito, batería alta, batería baja
Compatible con MasterBus	sí
Interfaz de Estado de Carga (contacto de alarma)	sí