

GRUPPO ELETTROGENO

GE 7500 HBSL - HBSLE AVR

CARATTERISTICHE

- Arresto motore per basso livello olio
- Avviamento elettrico (GE7500 HBSLE)
- Serbatoio di grande capacità - 25l
- Regolazione di tensione combinata: elettronica AVR + Compound
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 2x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale-magnetotermico
- Silenziato
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard	Motore benzina	Raffreddato ad aria	Avviamento a strappo*	Avviamento elettrico**	Batteria 12V**	Arresto motore (olio)	Contatore	Livello carburante			
	Alternatore sincrono	AVR + COMPOUND (Auto. Voltage Regulator)	Prese	Prese	Interruttore magnetotermico /differenziale	Voltmetro					

- Accessori a richiesta**
- Kit messa a terra
 - Carrello di traino manuale CTM7/1 (4 ruote D 100 mm)
 - Carrello di traino manuale CTM7/3 (2 maniglie pieghevoli e 2 ruote)
 - Traino manuale TRM7 (4 maniglie pieghevoli)

- Versioni a richiesta**
- Versione con prese SCHUKO

Dati tecnici

	GE7500 HBSL-AVR	GE7500 HBSLE-AVR
GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	<i>Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole</i>	
*Potenza trifase stand-by	8 kVA (6.4 kW) / 400V /11.5A	
*Potenza trifase PRP	7 kVA (5.6 kW) / 400V /10.1A	
*Potenza monofase PRP	3 kVA / 230V /13A	
cos φ	0.8	
Classe di isolamento	H	

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - Benzina 4-tempi, OHV, Raffreddato ad aria

Modello	Honda GX 390
* Potenza netta stand-by	8.2 kW (11.1 HP)
* Potenza netta PRP	6.4 kW (8.7 HP)
Cilindri / Cilindrata	1/ 389 cm ³
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP)	2.4 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a SAE J1349

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	25 l
Autonomia (75% di PRP)	10.4 h
Grado di protezione IP	IP 23
* Dimensioni L x l x h	750x520x660 mm
* Peso a secco	93 Kg
** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino / **Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.