

ADP4-1000JM



9 mt
HYDRAULIC

350

Perkins
Kohler

1500-1800

70dB(A) @ 7mt

FARI HEADLIGHTS – PHARES		ALTEZZA MAX MAX HEIGHT – HAUTEUR MAX
N	TIPO – KIND – TYPE	MT
4	IODURI da 1000W 1000W METAL HALIDE HALOGÉNURES de 1000W	9




Le immagini sono puramente a titolo dimostrativo
The images are only for demonstratbn purposes
Cetres imàges sont utilisées uniquement à des fins de démonstratbn

PESO WEIGHT POIDS	DIMENSIONI [MM] DIMENSIONS [MM]		
kg	L	W	H MIN/MAX
1050	2700	1300	2510 / 9000

CONDIZIONI AMBIENTALI ENVIRONMENTAL CONDITIONS CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Temperatura – Temperature – Température	40° C
Altitudine – Height – Altitude	1000 mslm
Umidità – Humidity – Humidité	60,00%



AGG. JAN 2018

DATI ILLUMINOTECNICI
LIGHTING DETAILS
DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

ADP4-1000JM



Luce – Light

Fari – Headlights – Phares

4 x 1000W

Tipologia di fari – Headlights type – Type de phares

Ioduri – *Metal halide* – Alogénures

Lumen cadauno – Lumen each – Lumen chaque

lm

85000

Area illuminabile – Lightable area – Zone illuminée

m²

4500

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Generali – General

Altezza massima raggiungibile – Max height – Hauteur maximale

mt

9

Tipo di sistema di sollevamento – Lifting system type – Type de système de levage

Idraulico – *Hydraulic* – Hydraulique

Rotazione – Rotation – Rotation

350°

Potenza elettrica in continuo – Prime power – Electrical puissance en continu

kVA (kW)

9 (7,2)

Tensione e frequenza – Voltage and frequency – Tension et fréquence

V – Hz

230V – 50Hz

Capacità del serbatoio – Tank capacity – Capacité du réservoir

Lt

130

Autonomia con fari funzionanti – Autonomy with working headlights – Autonomie avec phares allumés

hr

65

Motore – Engine – Moteur

Motore – Engine – Moteur

PERKINS 403D-11G

Potenza motore – Engine power – Puissance du moteur

Hp (kW)

11,3 (8,4)

N. cilindri – Nr. of cylinders – N. cylindres

3 in linea – *in line* – en ligne

Aspirazione – Aspiration – Aspiration

Aspirato – *Nat. Aspirated* – Aspiré

Raffreddamento – Cooling system – Refroidissement

Acqua – *Water* – Eau

Giri/mn – Rpm – Tours/min

1500

Alternatore – Alternator

Alternatore – Alternator – Alternateur

LINZ ELECTRIC

N. di poli – Number of poles – Nombre de pôles

4

Tipo – Type – Type

Senza spazzole – *Brushless*
Sans balais

Regolazione della tensione – Voltage regulation – Régulation de la tension

Condensatore – *Capacitor*
Condensateur

Tutti i dati presentati sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore e dell'alternatore. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.
All data can be found out in the original technical datasheet of the engine and the alternator. Values shown are nominal values, they can change in every moment and without warning.
Toutes les données sont transcrites dans les fiches techniques du moteur et de l'alternateur. Les valeurs sont nominales et ils peuvent changer à tout moment et sans avertissement

2/3

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD STANDARD EQUIPMENT EQUIPEMENT STANDARD

LIGHTING TOWER

Asta telescopica di altezza 9mt – *9mt height telescopic rod* – *Tige de 9mt de hauteur*
Asta telescopica idraulica ad innalzamento elettrico – *Telescopic hydraulic rod with electric lifting system*
Tige hydraulique avec système de levage électrique
n.4 fari ioduri di 1000W ciascuno – *n.4 1000W metal halide lights* – *n.4 phares halogénures de 1000W*
Movimentazione manuale dei fari – *Manual headlights positioning* – *Positionnement manuel des phares*
Quadro di controllo – *Electric control panel* – *Tableau électrique de contrôle*

GENERAL

Motore diesel – *Diesel engine* – *Moteur diesel*
Alternatore monofase – *Single-phase alternator* – *Alternateur monophasé*
Batteria 12V – *12V battery* – *Batterie 12V*
Liquidi di primo riempimento – *First oil filling* – *Remplissage initial des fluides*
Cabina insonorizzata 70dB(A) a 7mt – *70dB(A) at 7mt soundproofed canopy* – *Canopée insonorisant 70dB(A) à 7mt*
Carrello di traino lento – *Slow towing trailer* – *Remorque lente*
Presa di corrente 16A 230V – *Service power socket 16A 230V* – *Prise de service 16A 230V*
n.4 guide per forche muletto – *n.4 guides for forklift forks* – *n.4 guides pour les fourches du chariot élévateur*
n.4 stabilizzatori – *n.4 stabilizers* – *n.4 stabilisateurs*

OPTIONALS

Carrello di traino stradale
Fast, road-type towing trailer
Chariot rapide routière



Diverso numero, potenza e tipologia di fari (alogeni, ioduri, led)
Different number, power and kind of lights (halogen, metal halide, led)
Divers numero, puissance et type de phares (halogène, halogénure, led)


MADE IN ITALY

Distributed by:

C.G.M. Gruppi Elettrogeni s.r.l.
 Via decima strada, 3
 36071 Arzignano (VI) – Italy

Tel. 0039 0444 674152
 Tel. 0039 0444 673712 www.cgmitalia.it
 Fax. 0039 0444 675384 info@cgmitalia.it

C.G.M. Gruppi elettrogeni s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche al presente prospetto senza obbligo di preavviso alcuno
 C.G.M. Gruppi elettrogeni s.r.l. reserves the right to make changes to this prospectus without any prior notice
 C.G.M. Gruppi elettrogeni s.r.l. réservons le droit d'apporter des modifications à ce prospectus sans préavis

C.G.M. Gruppi Elettrogeni S.r.l.
 Via Decima Strada, 3 36071 Arzignano (VI) Italy www.cgmitalia.it info@cgmitalia.it
 Tel. +39 0444 673712 - 674152 Fax +39 0444 675384 C.F./P.IVA 02844740247 REA 279734
 Reg.Imprese VI-02844740247 - Cap.Sociale Euro 96.900,00