



GREEN POWER GP1260A/P APERTO (CENTRALINA MANUALE)

Reference: 01174

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE SOLO NELLA VERSIONE CENTRALINA AUTOMATICA

È possibile scegliere tra le versioni:

- Gruppo aperto con alternatore AVR-Leroy (centralina automatica)
- Gruppo aperto con alternatore AVR-Mecc alte (centralina automatica)
- Gruppo aperto con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	1000
Potenza uso continuativo trifase (KW)	900
Potenza massima trifase (KVA)	1250
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	1125
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400

Motore	Perkins 4008-30 TAG3
Normativa Emissioni	NON EMISSIONATO
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	30561
Numero cilindri	8
Disposizione cilindri	In linea
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	MECC ALTEECO43 2M/4
Numero poli	4
Grado di protezione	IP23
Capacità serbatoio carburante (L)	800
Consumo (L/h)	188 Lt/h al 75% del carico
Autonomia (h)	4.25 h al 75% del carico
Lunghezza (mm)	4900
Larghezza (mm)	2000
Altezza (mm)	2300
Peso a secco (Kg)	9550
Silenziato	No
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR