



GREEN POWER GP2200A/P APERTO (CENTRALINA MANUALE)

Reference: 00981

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	1760
Potenza uso continuativo trifase (KW)	1600
Potenza massima trifase (KVA)	2200
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	2000
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	Perkins 4016 TAG2A
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	61123
Numero cilindri	16
Disposizione cilindri	In linea

Raffreddamento	Acqua
Alternatore	MECC ALTE ECO46-1L/4
Numero poli	4
Capacità serbatoio carburante (L)	800
Consumo (L/h)	315 Lt/h al 75% del carico
Autonomia (h)	2.53 h al 75% del carico
Lunghezza (mm)	6150
Larghezza (mm)	2220
Altezza (mm)	2450
Peso a secco (Kg)	14000
Silenziato	No
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR