



LINZ ALUMEN-X MD Alternatore Monofase Sincrono 6 kVA 60 Hz con Gabbia di Smorzamento

Reference: ALUMEN-X MD 60 Hz

La serie **LINZ ALUMEN** sono alternatori monofase, 4 poli, senza spazzole con un avvolgimento ausiliario che regola il voltaggio caricato su condensatori per proteggere da alte tensioni in accensione. Questa serie è stata appositamente studiata per l'utilizzo in TORRI FARO con lampade alogene, a ioduri metallici e a LED.

CARATTERISTICHE

- I rendimenti migliori nella sua categoria
- Compatto e facile da assemblare
- Robusto e affidabile
- Design personalizzabile
- Manutenzione agevole

- Gamma: Alternatori monofase
- Poli: 4
- Fasi: Monofase
- Regolazione: CONDENSATORE
- Applicazione: PORTATILE, TORRI DI ILLUMINAZIONE

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza uso continuativo monofase (KW)	6
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	6
Frequenza (Hz)	60
Tensione (V)	120 / 240

Giri motore (giri/min)	1800
Alternatore	Sincrono, senza spazzole
Numero poli	4
Potenza monofase (KVA)	6
Grado di protezione	IP21
Classe di isolamento motore	H
Lunghezza (mm)	283
Larghezza (mm)	356
Altezza (mm)	356
Spazzole	No
Tipo di alternatore	Velocità Costante
Regolatore di tensione	Condensatore
Peso (Kg)	41.7