



GENMAC QUADRO DI COMMUTAZIONE ATS- L4520 2P 50Hz 1PH 230V 72A

Reference: 34795-KIT-M

DOTAZIONE STANDARD:

- cassa in metallo IP55 verniciata grigia RAL 7035 per installazione interna o esterna
- centralina AMF+ATS DSE 4520
- con rilevamento e lettura tensione su tre fasi
- teleruttori generatore/rete interbloccati meccanicamente e elettricamente
- trasformatori di corrente-
- pulsante di arresto di emergenza
- segnalatore acustico-selettore a chiave di alimentazione
- selettore a chiave forzatura del carico sul generatore
- morsettiera di collegamento impianto di potenza
- fusibili di protezione - connettore 10 poli di interfaccia al generatore
- passacavi in gomma per ingresso cavi
- libretto di istruzioni e schemi elettrici di connessione
- piastre per fissaggio a muro.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

| | |
|---------------------|------------------------|
| Grado di protezione | IP65 |
| Lunghezza (mm) | 180 |
| Larghezza (mm) | |
| Altezza (mm) | 450 |
| Tipo di prodotto | Quadro di Commutazione |
| Peso (Kg) | 21 |