

**GRUPPO ELETTOGENO
SILENZIATO 330 KVA 264 KW****GP330SM/DO-N**

Reference: 00685

I gruppi elettrogeni proposti sull'eShop Man El. Service a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da primaria marca italiana, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali; garantisce la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	264
Potenza uso continuativo trifase (KW)	240
Potenza massima trifase (KVA)	330
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	300
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	DOOSANP126TI II
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	11051
Numero cilindri	6
Disposizione cilindri	In linea

Raffreddamento	Acqua
Alternatore	MECC ALTE ECO38-2L/4 - Sincrono
Numero poli	4
Capacità serbatoio carburante (L)	195
Consumo (L/h)	47 Lt/h al 75% del carico
Autonomia (h)	4.14 h al 75% del carico
Pressione acustica	71 dB(A)
Lunghezza (mm)	3800
Larghezza (mm)	1200
Altezza (mm)	1930
Peso a secco (Kg)	2900
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR