



GREEN POWER GP410S/V SILENZIATO (CENTRALINA MANUALE)

Reference: 00443

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE SOLO NELLA VERSIONE CON CENTRALINA AUTOMATICA

È possibile scegliere tra diverse versioni:

- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Leroy (centralina automatica)
- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Mecc alto (centralina automatica)
- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

| | |
|--|-----------|
| Tipo fase | Trifase |
| Potenza massima trifase (KW) | 328 |
| Potenza uso continuativo trifase (KW) | 300 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 410 |
| Potenza uso continuativo trifase (KVA) | 375 |
| Carburante | Diesel |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Motore | VOLVOTAD1343GE |
| Normativa Emissioni | Stage 2 |
| Giri motore (giri/min) | 1500 |
| Regolatore di giri | Elettronico |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 12780 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | In linea |
| Raffreddamento | Acqua |
| Alternatore | MECC ALTEECO40 1S/4 |
| Numero poli | 4 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 230 |
| Consumo (L/h) | 56.6 Lt/h al 75% del carico |
| Autonomia (h) | 4.06 h al 75% del carico |
| Pressione acustica | 69 dB(A) |
| Lunghezza (mm) | 3950 |
| Larghezza (mm) | 1300 |
| Altezza (mm) | 2100 |
| Peso a secco (Kg) | 3850 |
| Silenziato | Sì |
| Super silenziato | Sì |
| Quadro di commutazione ATS | ATS Predisposto |
| Regolatore di tensione | AVR |