



Gruppo elettrogeno LTF RP10GGI

Reference: RP10GGI

Gruppo elettrogeno LTF RP10GGI

Il gruppo elettrogeno LTF RP10GGI benzina monofase 1 KW con Inverter è l'ideale per molteplici attività sia in utilizzo professionale che per uso hobbistico.

Semplice e maneggevole da utilizzare grazie alle maniglie pieghevoli (pratiche non solo per il trasporto ma anche per ottimizzare lo spazio nello stoccaggio) e con bassissimi consumi grazie alla tecnologia inverter.

Caratteristiche gruppo elettrogeno LTF RP10GGI:

- Energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago
- Supersilenzioso
- Allarme per rabbocco olio; arresto automatico in mancanza di lubrificante
- Motore 4 tempi OHV
- Grande affidabilità
- Peso di soli 14 Kg
- Maniglia per agevole spostamento

Scopri tutti i gruppi elettrogeni [CATERPILLAR](#).

Le immagini sono puramente indicative.

""

Technical Sheet

| | |
|---|-------------------|
| Tipo fase | Monofase |
| Potenza massima monofase (KW) | 1 |
| Potenza uso continuativo monofase (KW) | 0.9 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 1.25 |
| Potenza uso continuativo monofase (KVA) | 1.12 |
| Carburante | Benzina |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 |
| Configurazione prese | 1x 16A, 1x 12V 5A |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Avviamento | A strappo |
| Cilindrata (cm ³) | 50 |
| Numero cilindri | 1 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 3.6 |
| Consumo (L/h) | 0.54 al 50% del carico |
| Autonomia (h) | 7 al 50% del carico |
| Pressione acustica | 58 dB(A) a 7 m |
| Lunghezza (mm) | 476 |
| Larghezza (mm) | 271 |
| Altezza (mm) | 425 |
| Peso a secco (Kg) | 14 |
| Silenziato | Sì |
| Super silenziato | Sì |
| Quadro di commutazione ATS | No ATS |
| Regolatore di tensione | Inverter |
| Marca Motore | Caterpillar |