



GENSET MG 33 I-SY - GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 30 KVA AVR

Reference: MG 33 I-SY

GENSET MG 33 I-SY

The GENSET MG 33 I-SY is a 30 KVA single/three phase diesel generator set with electric start and AVR voltage regulator. Thanks to its compact size and its very low weight, the GENSET MG 33 I-SY is a light and easy to transport generator. The GENSET MG 33 I-SY also has a low fuel consumption: only 6.4 Lt/h at 75% of the load. The GENSET MG 33 I-SY generator set, thanks to the high quality and efficiency of its components, is ideal for various types of work: from small hobby jobs to large construction sites.

Images and technical data are not binding.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	8
Potenza massima monofase (KVA)	10
Potenza massima trifase (KW)	24
Potenza uso continuativo trifase (KW)	
Potenza massima trifase (KVA)	30
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 63A CEE - 1 x 400V 32A CEE - 1 x 230V 32A CEE - 1 x 230V 16A CEE
Motore	Yanmar 4TNV98, 4 tempi
Normativa Emissioni	Usato Stazionario
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	3319

Numero cilindri	4
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Sincrono
Grado di protezione	IP23
Classe di isolamento motore	H
Capacità serbatoio carburante (L)	40
Consumo (L/h)	6.4
Autonomia (h)	6.25
Potenza acustica	96 dB(A)
Pressione acustica	71 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	
Larghezza (mm)	910
Altezza (mm)	1100
Peso a secco (Kg)	690
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Yanmar