



MOSA TS 200 DES/CF Motosaldatrice MMA ad Arco Motore STAGE 5

Reference:

La motosaldatrice TS 200 DES/CF è una macchina leggera senza elettronica: la regolazione della corrente di saldatura è effettuata variando il numero di giri del motore.

Grazie al motore stage 5 questa motosaldatrice è già conforme alle norme contro l'inquinamento in vigore dal 2020.

È dotata di un motore diesel YANMAR L100N ad avviamento elettrico e di un alternatore asincrono e può essere utilizzata come saldatrice o come gruppo elettrogeno trifase e monofase.

La corrente di saldatura è continua e ha due scale di saldatura (20-100 A / 90-190 A) che si selezionano connettendosi a due diverse prese di saldatura. Si può saldare con elettrodi fino a 4 mm di diametro.

Prese nella versione standard: 1x400V 16A 3P+N+T CEE 1x230V 16A 2P+T CEE 1x48V 32A 2P CEE

Disponibile anche nelle seguenti versioni, senza sovrapprezzo:

- Presa SCHUKO 1x230V 16A 2P+T

- Tensione 230 V/110 V, prese: 1x230V 16A 2P+T CEE - 2x110V 16A 2P+T CEE

È una saldatrice indicata per lavori di manutenzione.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	4
Potenza massima monofase (KVA)	5
Potenza massima trifase (KW)	4.8
Potenza massima trifase (KVA)	6
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 48V 32A 2P CEE
Motore	YANMAR L100V STAGE 5

Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	435
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Aria
Iniezione	Diretta
Alternatore	Asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Regolazione di corrente (A)	20 - 190
Corrente di saldatura (A)	190 al 35% - 160 al 60% - 120 al 100%
Tensione d'innesco (V)	98
Diametro massimo elettrodo (mm)	4
Tipo di corrente di saldatura	DC
Tipo di saldatura	MMA
Capacità serbatoio carburante (L)	5.5
Consumo (L/h)	1
Autonomia (h)	5.5
Potenza acustica	99 dB(A)
Pressione acustica	74 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	
Larghezza (mm)	550
Altezza (mm)	620
Peso a secco (Kg)	
Silenziato	No
Super silenziato	No
Marca Motore	Yanmar