



Gruppo Elettrogeno 80 KVA TESLA TM81 Silenzioso Automatico

Reference: TESLA TM81

Gruppo Elettrogeno 80 Kva TESLA TM81 Silenzioso Automatico

Gruppo Elettrogeno serie Tesla mod. TM81

Potenza (L.T.P.): kVA 80 = KW 64

rif. ISO 8528 - 400/231 Volt - 50 Hz. - 0,8 cosφ

Motore diesel MWM 4.12T

1500 Rpm; raffreddamento a liquido con radiatore

- marmitta residenziale 35/38 db(A)

- Cappello parapioggia

- giunto di dilatazione termica

Protezioni anticalore in fibra di vetro ad alto potere isolante

Alternatore Marelli MJB200MA4 o equivalente

- classe di isolamento H

- Autoventilato

- monosupporto

- AVR

Quadro AUTOMATICO/MANUALE incorporato completo di:

- Dispositivo digitale VEO aut

- display LCD multifunzione

- AMF

- Analizzatore di rete

- Programmazione Test automatico

- Manteneritore di carica per accumulatori

- Multimetro digitale

- Contatore

- Visualizzazione Allarmi

- Livello carburante

- Lettura tensioni concatenate

- Interruttore magnetotermico differenziale 3P+ N

Versione SILENT - livello sonoro 68db(A) +/- 3 a 7mt

- Pannelli fonoisolanti ad alta densità

- Cofanatura in lamiera zincata pressopiegata verniciata a polveri epossidiche per una resistenza ottimale agli agenti atmosferici.

Oblò per verifica immediata parametri di funzionamento.

Serbatoio montato a bordo gruppo

Pompa manuale estrazione olio

Vasca di contenimento perdite

Scaldiglia liquido refrigerante

Immagini e dati tecnici indicativi

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	64
Potenza massima trifase (KVA)	80
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Motore	MWM MaxxForce 4.12 TC
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	ECO32-4L/4
Numero poli	4
Classe di isolamento motore	H
Capacità serbatoio carburante (L)	100
Pressione acustica	68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	2800
Larghezza (mm)	1100
Altezza (mm)	1820
Silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	MWM