



GENSET MG 23 US-Y - GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 22 KVA

Reference: MG 23 US-Y

GENSET MG 23 US-Y

Il GENSET MG 23 US-Y è un gruppo elettrogeno diesel monofase/trifase da 22 KVA con avviamento elettrico. Grazie alle sue dimensioni compatte ed al suo peso molto contenuto il GENSET MG 23 US-Y è un generatore leggero e facile da trasportare.

Il GENSET MG 23 US-Y ha anche un basso consumo di carburante: solo 3.5 Lt/h al 75% del carico.

Il gruppo elettrogeno GENSET MG 23 US-Y, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è ideale per vari tipi di lavori: dai piccoli lavori di hobbistica ai grandi cantieri.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

| | |
|--|--|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Potenza massima monofase (KW) | 5.84 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 7.3 |
| Potenza massima trifase (KW) | 17.6 |
| Potenza uso continuativo trifase (KW) | 15.84 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 22 |
| Potenza uso continuativo trifase (KVA) | 19.8 |
| Carburante | Diesel |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Configurazione prese | 1 x 400V 16A CEE - 1 x 400V 32A CEE - 3 x 230V 16A CEE |
| Motore | Yanmar 4TNV88, 4 tempi |
| Normativa Emissioni | Stage 5 |
| Giri motore (giri/min) | 1500 |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 2190 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Numero cilindri | 4 |
| Raffreddamento | Acqua |
| Alternatore | Sincrono |
| Grado di protezione | IP23 |
| Classe di isolamento motore | H |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 70 |
| Consumo (L/h) | 3.5 |
| Autonomia (h) | 20 |
| Potenza acustica | 92 dB(A) |
| Pressione acustica | 67 dB(A) a 7 m |
| Lunghezza (mm) | 1645 |
| Larghezza (mm) | 755 |
| Altezza (mm) | 1212 |
| Peso a secco (Kg) | 610 |
| Silenziato | Sì |
| Super silenziato | Sì |
| Tipo di prodotto | Gruppo elettrogeno |
| Quadro di commutazione ATS | ATS Predisposto |
| Regolatore di tensione | Compound / AVR (opzionale) |
| Marca Motore | Yanmar |