



MINI FLUX 14 DIESEL

Reference: MINI FLUX 14 DIESEL

Unità portatile per filtrazione gasolio e separatore acqua. Ideale per pulizia piccoli serbatoi motori diesel o per travaso. Filtrazione fino a 2 micron water separator.

- Ideale per la pulizia di piccoli serbatoi motori diesel fino a 500 litri
- Ideale per effettuare un rifornimento o un travaso sicuro con gasolio esente da sporco e acqua
- Installabile sul serbatoio di gruppi elettrogeni per una filtrazione giornaliera del gasolio contenuto
- Una filtrazione costante riduce le possibilità di depositi d' acqua e crescita batterica sul fondo dei serbatoi
- Telaio compatto in acciaio saldato e verniciato epossidico con maniglia per il trasporto
- Dimensioni: Altezza 55,00 cm/Larghezza 24,00 cm/Profondità 36,00 cm - Peso: 20 Kg
- Alimentazione Monofase 230V/50-60Hz - 800w-950w
- Pompa ingranaggi 14 Litri/Minuto (840 Litri/Ora) equipaggiata con valvola di sicurezza
- Motore elettrico dotato di interruttore on-off e cavo elettrico con spina industriale
- Filtrazione standard 30 micron water separator
- Cartuccia di ricambio 10 micron water separator
- Cartuccia lavabile in rete metallica da 149 micron per asportare grosse quantità di sporco
- Tubi flessibili lunghezza 2,00 metri dotati di lance metalliche da 50 centimetri
- Compatibile con carburante diesel e bio-diesel
- Pressione massima 12 bar
- Temperatura massima 50°

Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50 / 60
Lunghezza (mm)	360
Larghezza (mm)	240
Altezza (mm)	550
Alimentazione	Monofase
Pompa ingranaggi	14 Lt/min (840 Lt/h)
Filtrazione	30 micron
Peso (Kg)	20