



TORRE FARO TF8 - SENZA PROIETTORI

Reference: TF8 COLONNA PRIMO

TORRE FARO TF8 PNEUMATICA MANUALE - SENZA PROIETTORI e porta proiettori

Torre Faro TF8 sistema di illuminazione con possibilità di estensione per mezzo di un **sistema pneumatico manuale**.

La torre faro TF8 è composta principalmente da alluminio anodizzato che le conferisce un' alta resistenza alle intemperie ma mantenendo il peso modesto.

Leggera e compatta, la Torre faro TF8 raggiunge un'altezza da chiusa di 162 cm, grazie alla maneggevole pompa posta per l'estensione della torre faro TF8 è possibile avere una regolazione e bloccaggio su ogni sfilo per evitarne la rotazione. La torre faro TF8 ha un'estensione massima di 510 cm con 4 sfili, in cui la sezione del primo è di Ø66 mm. La pompa ha anche un' altra funzione, grazie ad essa l'estensione massima viene garantita anche in assenza completa di aria al suo interno, ciò assicura la massima affidabilità.

Grazie alla composizione in alluminio anodizzato la torre faro TF8 possiede una **resistenza massima indicativa al vento di 85 Km/h** con superficie 0.1 m², in più la possibilità massima di carico della colonna con peso sul baricentro è di 13 Kg.

La colonna arriverà completa di staffe per il fissaggio esterno e interno, flangia da tetto e 3 pesca cavi.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA TORRE FARO TF8

- Altezza massima sfilata: 5103 mm
- Altezza minima chiusa: 1620 mm
- Massima resistenza al vento INDICATIVA: 85 Km/h con superficie 0.1 m²
- Massimo carico sostenibile con peso baricentrato: 13 Kg
- Peso colonna: 8 Kg CIRCA

Colonna completa di:

- Staffa per fissaggio esterno SUPERIORE colonne Ø66 mm al mezzo.
- Staffa per fissaggio interno INFERIORE (base) colonne Ø66 mm al mezzo.
- Flangia a tetto TONDA Ø66 mm (per montaggio interno veicolo).

Kit n.3 passacavo Ø30 mm per guida cavo esterno alla colonna (sulle colonne vanno tanti passacavi quanti i numeri degli sfili -1).

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici della Torre TF8 presenti possono essere soggetti a variazioni e revisioni da parte del produttore.



Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Visita il nostro e-commerce con oltre 150.000 prodotti:
www.manelservice.com

Man.El.Service Srl
Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79
info@manelservice.com
Via Carlo Pittara 46 - 10151 Torino (TO) - Italy
PIVA 09031950018 - Num. REA: 1020262
SDI 5RUO82D Cap. Soc. € 20.000 I.V
