

DIESEL Water cooled



WFM KING KG160.2IV.tl.SS GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO AUTOMATICO

Reference: KG160.2IV.tl

WFM KING KG160.2IV.tl.SS GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO AUTOMATICO

KING SIZE SERIES SOUNDPROOF VERSION

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD GRUPPO ELETTROGENO

- Basamento in acciaio
- Antivibranti
- Serbatoio integrato con vasca di raccolta liquidi
- Silenziatore industriale per versione aperta
- Batteria
- QUADRO ELETTRICO AUTOMATICO ACP 6120 AMF
- Motore con radiatore originale tropicalizzato
- Pulsante arresto di emergenza
- Cabina di insonorizzazione di acciaio zincato con marmitta residenziale

QUADRO ELETTRICO AUTOMATICO ACP 6120 AMF

QUADRO ELETTRICO MONTATO SUL GRUPPO ELETTROGENO SENZA TELECOMUTAZIONE

Equipaggiamento: scheda elettronica di controllo, interruttore magnetotermico, carica batteria, chiave quadro.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	141
Potenza uso continuativo trifase (KW)	128
Potenza massima trifase (KVA)	176
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	160
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Normativa Emissioni	Stage 3A

Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	6700
Numero cilindri	6
Disposizione cilindri	In linea
Raffreddamento	Acqua
Iniezione	Diretta
Alternatore	Mecc Alte
Numero poli	4
Potenza trifase (KW)	128
Potenza trifase (KVA)	160
Rendimento (%)	93.5
Grado di protezione	IP21
Alesaggio per corsa (mm)	104 x 132
Capacità serbatoio carburante (L)	200
Consumo (L/h)	24,8 @ 80%
Autonomia (h)	8
Lunghezza (mm)	3000
Larghezza (mm)	1130
Altezza (mm)	1850
Peso a secco (Kg)	2350
Silenziato	Sì
Spazzole	No
Funzione PMG	No
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Tipo di alternatore	Velocità Costante
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	FPT Iveco