



GENSET LT 5500 SY-L - TORRE FARO LED 4 KVA

Reference: LT 5500 SY-L

GENSET LT 5500 SY-L

La GENSET LT 5500 SY-L è una torre faro con gruppo elettrogeno diesel monofase da 4 KVA con avviamento elettrico. Con un'altezza massima di 8 metri e grazie alle sue 4 lampade LED da 360 W l'una, la GENSET LT 5500 SY-L riesce ad illuminare un'area di 6000 m².

La GENSET LT 5500 SY-L ha anche un basso consumo di carburante: solo 1.5 Lt/h al 75% del carico.

La torre faro GENSET LT 5500 SY-L, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è ideale per illuminare vari siti: dai piccoli siti ai grandi cantieri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	3.2
Potenza uso continuativo monofase (KW)	2.88
Potenza massima monofase (KVA)	4
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	3.6
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 230V 16A CEE
Motore	Yanmar 2TNV70
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	570
Numero cilindri	2
Raffreddamento	Acqua

Alternatore	Sincrono
Grado di protezione	IP23
Classe di isolamento motore	H
Tipo di lampade	LED
Proiettori	4 x 360 W
Area illuminata (m ²)	6000
Lumen totali (Lm)	264000
Alzata	Sistema di sollevamento manuale
Altezza massima (m)	8
Rotazione del palo	340°
Dimensione aperta (mm)	2688 x 2614 x 8400
Dimensione chiusa (mm)	2688 x 1522 x 2394
Lunghezza da chiusa (mm)	2688
Larghezza da chiusa (mm)	1522
Altezza da chiusa (mm)	2394
Con generatore / Senza generatore	Con generatore
Trasportabilità	Carrello Traino Lento
Capacità serbatoio carburante (L)	100
Consumo (L/h)	1.5
Autonomia (h)	66.67
Potenza acustica	97 dB(A)
Pressione acustica	72 dB(A) a 7 m
Peso a secco (Kg)	650
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Torre faro
Regolatore di tensione	Non Regolato
Marca Motore	Yanmar