



## GRUPPO ELETTROGENO VISA CK9

Reference: P 9 CK

### GRUPPO ELETTROGENO VISA CK9

Il gruppo elettrogeno terrestre VISA CK9 silenziato, con potenza 9KVA in uso continuo e AVR, monta componenti di primaria marca: il modello CK9 utilizza un affidabile motore diesel PERKINS 403A-11G1 a 3 cilindri, 1500 giri ed un alternatore STAMFORD PI044E dotato di AVR AS480 con una precisione di regolazione della tensione del 1%.

I **generatori di corrente industriali** VISA CRICKET presentano cofanature silenziate e con un trattamento tropicalizzato, sono quindi adatti all' utilizzo anche in climi torridi; in particolare VISA CK 9 è raffreddato ad acqua, il che garantisce una gestione del calore eccellente.

Il robusto telaio del VISA CK9 contiene un capiente serbatoio da 55 Litri, che gli garantiscono un' autonomia di oltre 27 ore al 75% del carico; inoltre le dimensioni di questo generatore sono ottimizzate per il suo trasporto in camion ed il suo stoccaggio su container HC 40' .

### Principali vantaggi di scegliere un gruppo elettrogeno industriale Visa CK9

- 1 - Motore diesel industriale originale con certificato d' origine
- 2 - Alternatore industriale Brushless con AVR
- 3 - Basamento in acciaio, serbatoio con elettrolivello
- 4 - Cofano insonorizzante completamente in lamiera zincata e verniciata a polveri di poliestere
- 5 - Materiale insonorizzante in fibra di poliestere ad alto abbattimento
- 6 - Silenziatore di scarico residenziale con collettore coibentato
- 7 - Quadro elettrico montato a bordo macchina con dispositivo di comando, controllo e protezione integrato in cassetta
- 8 - Compattezza per facilità di movimentazione e utilizzo
- 9 - Certificazione di prova , manuali e schemi in dotazione
- 10 - Supporto assistenza tecnica post vendita World wide
- 11- GAMMA CRICKET: DA 9 A 200kVA a 50 o 60Hz.

### CENTRALINA DI CONTROLLO AUTOMATICA AMF

Composizione quadro di comando della gamma Cricket:

- 1 - Chiave di accensione/spegnimento;
- 2 - Pulsante arresto d' emergenza;
- 3 - Centralina DEEP SEA® 4520 MKII;
- 4 - Interruttore generale di primaria marca .

DEEP SEA® 4520 MKII

DSE4520 control panel DSE4520 è un modulo compatto di controllo automatico della mancanza rete. Monitorando un vasto numero di parametri del gruppo elettrogeno, il modulo è in grado di visualizzare informazioni di avviso, arresto e stato del motore sul display LCD retroilluminato.

Questa centralina di controllo consente di abbinare al gruppo elettrogeno CK9 un quadro di [commutazione rete/gruppo](#) per l'avviamento automatico.

Accessori disponibili:

- Sistema di preriscaldamento motore (scaldiglia);
- Quadro di commutazione rete/gruppo

Immagini e dati tecnici non impegnativi

""

## Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	8
Potenza uso continuativo trifase (KW)	7.2
Potenza massima trifase (KVA)	10
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	9
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	Perkins 403A-11G1
Normativa Emissioni	Uso Stazionario
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	1131
Numero cilindri	3
Capacità olio (L)	4.9
Raffreddamento	Acqua
Numero poli	4
Potenza trifase (KVA)	10
Capacità serbatoio carburante (L)	55
Consumo (L/h)	2 al 75% del carico

Autonomia (h)	27.7
Lunghezza (mm)	1575
Larghezza (mm)	745
Altezza (mm)	1270
Peso a secco (Kg)	515
Silenziato	Sì
Spazzole	No
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Perkins
Precisione della regolazione della tensione	± 1%