



## Caricabatterie DOMETIC MCA 2415

Reference: 9600000033

### CARICABATTERIE DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2415 IU0U, 15 A, 24 V

Caricabatterie DOMETIC PerfectCharge MCA 2415 con tecnologia di ricarica all'avanguardia, design ultracompatto e leggero. Il caricabatterie automatico DOMETIC PerfectCharge MCA 2415 è rapido e facile da montare. È in grado di caricare tre batterie contemporaneamente e può essere usato in tutto il mondo grazie al campo di tensione di ingresso da 110 a 230 V. Il caricabatterie automatico DOMETIC PerfectCharge MCA 2415 è ideale per chi viaggia spesso in tutto il mondo.

I caricabatterie DOMETIC PerfectCharge MCA 2415 IU0U garantiscono una ricarica totale al 100%. La ricarica completa della batteria si dovrebbe fare almeno una volta al mese: non c'è modo migliore di prendersi cura delle batterie e allungarne la vita. Una ricarica insufficiente, d'altro canto, può comportare la solfatazione e di conseguenza l'invecchiamento precoce della batteria.

Peculiarità del caricabatterie DOMETIC PerfectCharge MCA 2415 IU0U

Ricarica delicata di batterie a 24 V con tecnologia di ricarica IU0U a 6 fasi ottimizzata

Design molto compatto, leggero e facile da installare

Modalità sleep per una ricarica silenziosa a metà potenza, ideale di notte o nelle aree di parcheggio con bassa protezione del circuito elettrico

Fornito con interfaccia bus in dotazione per un'integrazione senza problemi nei sistemi bus esistenti

Compatibile con il controller batteria Dometic MPC 01 per una gestione perfetta dell'energia

Migliorie utili: controllo remoto, sensore batteria Hella, sensore di temperatura

Caratteristiche Tecniche DOMETIC PerfectCharge MCA 2415 IU0U

Dotazione: Battery charger, 230V connection cable

Descrizione prodotto: Caricabatterie IU0U, 15 A, 24 V

DIMENSIONI

Lunghezza 238 mm

Altezza 63 mm

Larghezza 179 mm

Peso netto 1.6 kg

ELETTRICO

Tensione d'ingresso: 110/230 V

Corrente d'uscita: 15.00 A

Frequenza d'ingresso 50/60 Hz

Tipo di batteria supportata: Piombo, AGM, Gel

Classe IP IP20

PERFORMANCE

Efficienza energetica ?90 %

Potenza continua a 25 °C 450.00 W  
Temperatura min di esercizio -20.00 °C  
Temperatura max di esercizio 50.00 °C

Puoi visionare la gamma completa dei [caricabatterie](#) nella categoria a loro dedicata: caricabatterie per auto, imbarcazioni, attrezzi da giardino e per i tipi di batterie più diffusi.

## Technical Sheet

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Frequenza (Hz)      | 50 / 60   |
| Tensione (V)        | 110 / 230 |
| Grado di protezione | IP20      |