



NOLEGGIO TORRE FARO 4x500W ALOGENA

Reference: Noleggio TORREFARO 4x500W

NOLEGGIO TORRE FARO 4x500W Alogena

Noleggio torre faro tre piedi 4 lampade alogene da 500 W dotata di una struttura tubolare telescopica in alluminio anodizzato e accessori in acciaio inox; questa torre faro è predisposta per l'allaccio di un gruppo elettrogeno da noleggiare separatamente. Consigliato il noleggio di un generatore con potenza in servizio continuo di almeno 2000W.

Il servizio di noleggio

Il noleggio di una Torre Faro non è mai stato così facile: scegli il prodotto che vuoi affittare e [compila il formulario](#).

Il nostro staff specializzato per il servizio di noleggio ti risponderà subito con l'offerta più adatta a te!

Il materiale disponibile a noleggio può essere spedito in tutta Italia ed è sempre pronto all'azione: la nostra squadra di tecnici provvede infatti a tenerlo sempre in perfette condizioni operative.

E' consigliabile per il noleggio di grandi quantità di macchine prenotare con anticipo: questo è soprattutto importante in concomitanza di fiere o eventi, dove saranno in molti a usufruire del servizio di noleggio.

Caratteristiche Tecniche della Torre Faro 4x500W a Noleggio

La torre a noleggio si compone di una colonna telescopica in alluminio anodizzato colore grigio standard PRIMO Ø66 mm 4 sfilì completa di pompa pneumatica manuale per l'innalzamento e bloccaggio su ogni sfilò per evitare la rotazione degli stessi e per garantire l'estensione massima della colonna anche in assenza d'aria al suo interno:

- Altezza massima sfilata: 5103 mm
- Altezza minima chiusa: 1620 mm
- Massimo carico sostenibile colonna con peso baricentrato: 13 Kg
- Peso: 8 Kg CIRCA

Colonna completa di:

Struttura treppiede Ø66 con gambe retrattili per agevolarne l'uso ed il trasporto e piedini regolabili per utilizzo su terreni irregolari e sconnessi:

- Lunghezza gamba treppiede: 850 mm

Testa portafari 4x500W ALOGENI 230V IP65 con fari montati verso l'ALTO e cablati + 10 m cavo elettrico per illuminazione.

Spina CEE x cavo 10m

Kit n.3 passacavo Ø30 mm per guida cavo esterno alla colonna (sulle colonne vanno tanti passacavi quanti i numeri degli sfilì -1).

Consegna a Torino e in tutta Italia

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230