



## Gruppo elettrogeno CGM DS6000-RE

Reference: CGM DS6000-RE

### Gruppo elettrogeno CGM DS6000-RE Monofase 6 KVA Supersilenziato

Gruppo elettrogeno CGM DS6000-RE monofase da 6 KVA con motore Kohler alimentato a diesel STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura che abbassa le emissioni acustiche e lo rende **supersilenziato**. Il gruppo CGM DS6000-RE elettrogeno è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM DS6000-RE è dotato di avviamento elettrico con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,5 litri/ora al 75% del carico. Questo gruppo elettrogeno CGM DS6000-RE è perfetto per l'utilizzo all'aperto.

Il gruppo CGM DS6000-RE elettrogeno fa parte della serie QUIET e sono caratterizzati da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina e dotato di cabina insonorizzata adatta per installazione ed utilizzo all'aperto, e serbatoio maggiorato. Il gruppo elettrogeno CGM DS6000-RE a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

E' un prodotto affidabile e versatile, che può essere utilizzato in una varietà di applicazioni. È un prodotto ideale per chi cerca efficienza e qualità.

#### Caratteristiche tecniche del gruppo Elettrogeno CGM DS6000-RE:

Tipo di fase: Monofase  
Potenza massima monofase: 5.9 KW  
Potenza uso continuo monofase: 5.4 KW  
Potenza massima monofase: 6.6 KVA  
Potenza uso continuo monofase: 6 KVA  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: KOHLER KD15-440  
Giri motore: 3000 giri/min  
Avviamento: Elettrico  
Sistema regolatore di tensione: AVR  
Consumo: 1.5 Lt/h al 75% del carico  
Capacità serbatoio: 30 Lt  
Autonomia: 20 h al 75% del carico  
Lunghezza: 1100 mm  
Larghezza: 650 mm  
Altezza: 900 mm  
Peso: 200 Kg  
Supersilenziato

Scopri Gruppo Elettrogeno CGM DS6000-RE e l'intera gamma riservata ai [gruppi elettrogeni terrestri](#) della CGM o altre tra le

migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	5.9
Potenza uso continuativo monofase (KW)	5.4
Potenza massima monofase (KVA)	6.6
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	6
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 230V 16A 3P - 1 x 230V 32A 3P - 1 x 230V SCHUKO
Motore	Kohler KD 15-440
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	442
Numero cilindri	1
Alternatore	Made in Italy
Numero poli	2
Regolatore di tensione	AVR