



## SERBATOIO SEO 3 3000 LITRI

Reference: SEO 3

### SERBATOIO SEO 3 3000 LITRI

Serbatoio erogatore SEO 3 con capacità nominale da 3000 Litri con accessori

Serbatoio passo d'uomo DN 400  
Guarnizione NBR per idrocarburi  
Carico da 3" omologata M.I.  
Valvola limitatrice di carico al 90% omologata M.I.  
Sfiato tagliafiamma da 1" omologato M.I.  
Sfiato tagliafiamma da 1"  
Indicatori di livello ad orologio  
Bacino di contenimento al 110%  
valvola di ritegno  
Filtro di fondo a rete  
Valvola di intercettazione da 1" a passaggio totale  
Scarico totale di fondo e tappo da 1"  
Predisposizione per messa a terra ed equipotenziale  
Piedi di sostegno e antirotolamento del serbatoio  
Punti di sollevamento a vuoto  
Trattamento esterno anticorrosione mediante decappaggio della lamiera  
Primer antiruggine al cromo di zinco  
Finitura con smalto bi-componente

Gruppo di erogazione: Armadietto in metallo con chiusura a chiave, elettropompa da 58 Lt/min 230V, protezione con fusibile salva motore, filtro di linea, contaltri, pistola erogatrice automatica, tubo di erogazione, portapistola interno all'armadietto.

Bacino di contenimento: in acciaio al carbonio S235JR autoportante con capacità pari al 110% del volume del serbatoio, scarico totale di fondo e tappo da 1", rialzo inferiore, inviti per il montaggio della tettoia, trattamento esterno anticorrosione

Targa, manuale e autocertificazione: cartellonistica di segnalazione e sicurezza, targa identificatrice metallica punzonata, manuale di installazione, uso e manutenzione, dichiarazione di conformità di Tipo D.M. 37/08 al prototipo approvato da Ministero degli Interni e altre certificazioni come da Normativa vigente.

Centralina elettronica TM 2000:  
Comando del gruppo di erogazione con dichiarazione di conformità CE  
Grado di protezione IP56  
arresto motore per minimo livello carburante nel serbatoio  
Spia di presenza di rete, spia di funzionamento elettropompa, spia di carburante terminato  
Pulsante di avvio elettropompa e pulsante di arresto  
Fungo di arresto generale per emergenze

Altri accessori a richiesta, contattaci!

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Tipo di materiale trattato	Diesel
Materiale principale scocca	Acciaio al Carbonio S235JR
Capacità serbatoio carburante (L)	3000
Lunghezza (mm)	2900
Larghezza (mm)	1400
Altezza (mm)	1270
Pompa per travaso liquido	Opzionale
Pannello di controllo	Analogic
Tipo di prodotto	Serbatoio