

CARRYTANK 330



Reference: CARRYTANK330M24E040104

EMILIANA SERBATOI CARRYTANK 330 CISTERNA PER TRASPORTO DIESEL CON GRUPPO DI TRAVASO

CARRYTANK 330 è un **serbatoio da trasporto** per diesel realizzato in **polietilene** lineare, completo di **coperchio lucchettabile**, tappo di carico in alluminio, **valvola di sicurezza**, indicatore di livello, filtro in linea, gruppo di travaso, pistola automatica, tasche per il sollevamento a pieno con carrello elevatore, impugnature per il sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per il posizionamento delle cinghie di fissaggio al basamento di appoggio.

Tutti gli **inserti** sono realizzati in **alluminio** o materiale compatibile con il gasolio.

È disponibile anche la versione per trasporto di AdBlue®/Urea; per informazioni consultare la sezione AdBlue®/Urea.

Carrytank 330 è disponibile anche nella versione per trasporto Benzina con pompa certificata Atex e pistola automatica Atex o pistola manuale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI del **CARRYTANK 330** :

Spessore medio serbatoio: 6,5 mm.

Tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza integrata.

Indicatore di livello.

Filtro in aspirazione

Configurazione standard modello Z1:

- Pompa Mod. DEVIL40 12 o 24 Volt con portata 40 lt/min.
- 4 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 4 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria.
- Optional: contaltri digitale M 24.
- Optional: filtro separazione acqua.

Configurazione modello Z2:

- Pompa Mod. DPUMP 12 o 24 Volt con portata 70 lt/min.
- 4 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.
- 4 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria.
- Optional: contaltri digitale M 24.
- Optional: filtro separazione acqua.

Configurazione modello 230V:

- Pompa Mod. DEVIL55 230 Volt con portata 50 lt/min.
- 4 mt di tubo flessibile.
- Pistola automatica.

- 1,80 mt di cavo elettrico per collegamento a 230 Volt dotato di spina Schuko.
- Optional: contaltri digitale M 24.
- Optional: filtro separazione acqua.

CAPACITÀ E DIMENSIONI CARRYTANK® 330

- Capacità: 330 L.
- Dimensioni: mm 1200x800x650h.
- Peso a vuoto: 32 Kg.
- Peso a vuoto con gruppo pompa 12V: 44 Kg.

Immagini e dati tecnici non impegnativi

Technical Sheet

Tipo di pompa	Travaso
Tipo di materiale trattato	Diesel
Portata massima (Lt/min)	40
Materiale principale scocca	Resina antiurto
Capacità serbatoio carburante (L)	330
Lunghezza (mm)	1200
Larghezza (mm)	800
Altezza (mm)	650
Peso a secco (Kg)	32
Pompa per travaso liquido	Elettropompa 12 Vcc. Autoadescante
Tipo di prodotto	Serbatoio
Peso (Kg)	44