

## DOMETIC PERFECTPOWER PP402

Reference: 9600000018



### DOMETIC PERFECTPOWER PP402 INVERTER 350W

DOMETIC PERFECTPOWER PP402 è un inverter che permette di trasformare la tensione della batteria del veicolo a 12 V in corrente alternata 230 V.

DOMETIC PERFECTPOWER PP402 è un inverter di alta qualità, il suo look caratteristico, tecnologia al top, numerose funzioni e comfort: gli inverter DOMETIC PERFECTPOWER offrono tutto ciò che vi potete aspettare da un apparecchio di alta fascia. Le unità fino a 550 watt sono particolarmente leggere e compatte. Trasformano la tensione della batteria a 12 o 24 volt in 230 volt alternata con onda sinusoidale modificata quadra, questo le rende adatte a diverse applicazioni e a molti dispositivi di uso comune come lampade da lettura, coperte termiche e rasoi elettrici. Il montaggio è veloce e semplice. I fissaggi regolabili si adattano a tutte le esigenze. Chi desidera attivare l'inverter comodamente dal cruscotto, in alternativa può utilizzare il collegamento supplementare a un interruttore esterno.

I DOMETIC PERFECTPOWER PP402 generano un'onda sinusoidale modificata. Ciò significa che la tensione produce un'onda quadra simile alla sinusoidale pura. Ne consegue una tensione d'uscita stabile per ampiezza e frequenza, adatta a molti dispositivi elettrici. Per le utenze elettroniche più sensibili, scegliete un inverter a onda sinusoidale pura.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE INVERTER DOMETIC PERFECTPOWER PP402

Profondità: 177 mm  
Altezza: 71 mm  
Larghezza: 129 mm  
Peso: 0.99 kg  
Tensione d'ingresso (corrente continua): 12 V  
Tensione d'uscita: 230 V  
Corrente d'uscita: 1.50 A  
Potenza assorbita in standby: 250.00 W  
Classe IP: IP20  
Corrente assorbita - Carico nullo: 0.25 A  
Corrente assorbita - Modalità standby: 250 mA  
Efficienza energetica ?90 %  
Potenza continua a 25 °C: 350.00 W  
Temperatura min di esercizio: 0.00 °C  
Temperatura max di esercizio: 50.00 °C

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma DOMETIC e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

## Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50
Grado di protezione	IP20
Tensione d'uscita (V)	230
Lunghezza (mm)	177
Larghezza (mm)	129
Altezza (mm)	71
Tensione d'ingresso (V)	12
Tipo di onda	Sinusoidale Modificata
Potenza continua (W)	350
Peso (Kg)	0.9