

## DOMETIC PERFECTCHARGE MCA1225

Reference: 9600000029



### DOMETIC PERFECTCHARGE MCA1225 CARICABATTERIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA1225 È in grado di caricare tre batterie contemporaneamente e può essere usato in tutto il mondo grazie al campo di tensione di ingresso da 110 a 230 V. Ideale per chi viaggia spesso in tutto il mondo.

I caricabatterie DOMETIC PERFECTCHARGE garantiscono una ricarica completa al 100%. La ricarica completa dell'unità si dovrebbe fare almeno una volta al mese: non c'è modo migliore di prendersi cura delle batterie e allungarne la vita. Una ricarica insufficiente, d'altro canto, può determinare la solfatazione e di conseguenza l'invecchiamento precoce della batteria.

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA1225 è dotato di tre uscite che consentono di caricare contemporaneamente tre batterie. La ricarica avviene molto delicatamente grazie alla tecnologia all'avanguardia a 6 fasi. DOMETIC PERFECTCHARGE MCA1225 ha un design compatto e leggero e i pratici collegamenti a vite ne consentono il montaggio rapido e senza problemi. Con un campo di tensione di ingresso da 110 a 230 V, può essere utilizzato ovunque nel mondo effettuando la ricarica in modo affidabile anche in caso di caduta della tensione di ingresso. Ideale per chi viaggia spesso in tutto il mondo. Migliorie utili: controllo remoto, sensore batteria, sensore di temperatura o battery controller Dometic MPC 01 per ricariche fino al 30% più veloci.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE CARICABATTERIE DOMETIC PERFECTCHARGE MCA1225

Profondità: 238 mm  
Altezza: 63 mm  
Larghezza: 179 mm  
Peso: 1.7 kg  
Tensione d'ingresso (corrente continua): 110/230 V  
Corrente d'uscita: 25.00 A  
Frequenza d'ingresso: 50/60 Hz  
Tipo di batteria: Piombo, AGM, Gel  
Classe IP: IP20  
Efficienza energetica: ?87 %  
Potenza continua a 25: °C 225.00 W  
Temperatura min di esercizio: -20.00 °C  
Temperatura max di esercizio: 50.00 °C

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma DOMETIC e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

#### Technical Sheet

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Tipo di batteria        | Piombo, AGM, Gel |
| Lunghezza (mm)          | 283              |
| Larghezza (mm)          | 179              |
| Altezza (mm)            | 63               |
| Tensione d'ingresso (V) | 110 / 230        |
| Tipo di prodotto        | Carica Batteria  |
| Peso (Kg)               | 1.6              |