



## RIMOR VFR500 132F3 INVERTER TRIFASE 132KW IP23

Reference: VFR 500 132 F3 IP23

### INVERTER VFR500 132F3 TRIFASE 132KW

L' Inverter VFR500 132F3 trifase di 132KW di potenza è un convertitore di tensione e frequenza in grado di generare un sistema trifase controllato in tensione e frequenza per rendere possibile la variazione di velocità dei motori asincroni trifase o motori vettoriali.

L'inverter VFR500 132F3 è munito di display per lettura e programmazione con la possibilità di attivare un amplissimo numero di funzioni, per soddisfare ogni applicazione industriale.

L'applicazione di inverter alle varie macchine operatrici (pompe, ventilatori, nastri trasportatori, mulini, ecc.) consente di ottenere un reale risparmio energetico, in quanto viene consumata la sola effettiva potenza necessaria. Infatti l'avviamento tramite inverter avviene assorbendo la corrente effettiva necessaria, per cui non si deve tenere conto dell'elevate correnti di spunto presenti in caso di avviamento con altri sistemi.

L'Inverter Trifase da 132KW ha un involucro con grado di protezione IP23 cioè è protetto da corpi solidi con dimensioni maggiori di 12mm di diametro e protezione contro le gocce d'acqua con un angolo inferiore a 15°.

La sigla IP corrisponde a International Protection Rating e, seguendo lo standard IEC 60529, identifica i gradi di protezione degli involucri per i dispositivi elettrici.

Tale norma nasce anche per evitare un eccessivo utilizzo di termini vaghi, come ad esempio "impermeabile". Grazie al grado di protezione IP è invece possibile essere più esauritivi e precisi, definendo in modo chiaro fino a che punto il dispositivo è protetto dall'intrusione di corpi solidi e liquidi, polvere ed eventuale contatto accidentale.

L'inverter VFR500 132F3 da 132KW può essere fornito anche con grado di protezione IP 54

#### CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INVERTER TRIFASE VFR500 132F3

Tensione di ingresso: 380V  
Potenza massima di esercizio: 132KW  
Sovraccarico: 120%  
Frequenza di uscita massima: 500 Hz  
Temperatura min di esercizio: -10.00 °C  
Temperatura max di esercizio: 40.00 °C  
Lunghezza: 361 cm  
Larghezza: 400 cm  
Altezza: 720 cm

Se stai cercando un Inverter con altre caratteristiche o con più potenza di 132KW allora ti proponiamo di sfogliare il nostro ampio [catalogo](#)

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	132
Grado di protezione	IP23
Consumo Gas (Kg/h)	1
Larghezza (mm)	4000
Altezza (mm)	7200