



## NOLEGGIO TORRE FARO ELC LED 400XL

Reference: LUMLED0400001XL-NOL

### NOLEGGIO TORRE FARO ELC LED 400XL

NOLEGGIO TORRE FARO LUMAPHORE LED 400XL è una torre faro dotata di un proiettore capace di erogare una potenza massima di 420 W con il quale può illuminare un'area di 2400 m<sup>2</sup> disponibile per il noleggio.

TORRE FARO LUMAPHORE 400XL è l'ultimo nato della gamma LUMAPHORE® LED. Per aumentare la sua illuminazione a pavimento, sono incorporati 4 LED COB di forte potenza nella base translucida in policarbonato.

È apprezzato in numerosi settori industriali:

- Società di segnaletica orizzontale
- Squadre che eseguono lavori d'asfaltatura
- Servizi di soccorso
- Protezione civile
- Installatori di canalizzazioni
- Società autostradali

### Il servizio di noleggio

Il noleggio una Torre Faro non è mai stato così facile: scegli il prodotto che vuoi affittare e [compila il formulario](#).

Il nostro staff specializzato per il servizio di noleggio ti risponderà subito con l'offerta più adatta a te!

Il materiale disponibile a noleggio può essere spedito in tutta Italia ed è sempre pronto all'azione: la nostra squadra di tecnici provvede infatti a tenerlo sempre in perfette condizioni operative.

È consigliabile per il noleggio di grandi quantità di macchine prenotare con anticipo: questo è soprattutto importante in concomitanza di fiere o eventi, dove saranno in molti a usufruire del servizio di noleggio.

### Caratteristiche principali del Torre Faro LUMAPHORE 400XL:

Numero di moduli LED: 8 + 4 COB  
Numero di LED per modulo: 88  
Potenza totale di illuminazione: 420 W  
Potenza di alimentazione: 445 W  
Cavo di attacco 3x1.5 mm<sup>2</sup>: 7 m  
Durata di vita media dei LED: 50000 hrs  
Temperatura ambiente di utilizzo: -15°C / +40°C  
Temperatura di colore: 5000°K  
Lumen totali: 47280 Lm  
Diametro: 22.5 cm  
Lunghezza: 910 mm  
Peso: 6.5 Kg

Asta telescopica  
Altezza massima: 396 cm.

I vantaggi della Torre Faro LUMAPHORE® 400XL:

- 2400 m<sup>2</sup> per 420 Watt
- Illuminazione potente a pavimento
- Accensione 100% immediata
- Leggero
- Robusto: ABS, base in policarbonato, diffusore PMMA resistente all'urto
- Resiste a condizioni climatiche avverse
- Estremamente polivalente nelle sue applicazioni

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? Accedi alla nostra area dedicata di torri faro cliccando [QUI](#)

Noleggio disponibile a Torino e in tutta Italia.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

LUMAPHORE LUMAPHORE

""

## Technical Sheet

Grado di protezione	IP44
Diametro (Ø)	22.5
Altezza massima (m)	4
Numero di moduli LED	8 + 4 COB
Numero di LED per modulo	88
Potenza totale di illuminazione (W)	420
Potenza di alimentazione (W)	445
Cavo di attacco 3x1.5 mm <sup>2</sup> (m)	7
Durata di vita media dei LED (hrs)	50000
Accensione istantanea	Sì
Strallatura asta	Sì
Temperatura ambiente di utilizzo (°C)	-15 / +40
Temperatura di colore (°K)	5000
Numero di lumen / modulo / COB (Lm)	4060 / 3700
Indice di resa dei colori	Maggiore di 82
Tempo medio di montaggio (min)	2
Area illuminata (m <sup>2</sup> )	2400
Lumen totali (Lm)	47280

---

Lunghezza (mm)	910
Peso (Kg)	6.5

---