



GENMAC G3ST SEMITRASH MOTOPOMPA ACQUE SPORCHE

Reference: 35457

GENMAC G3ST TRASH MOTOPOMPA PER ACQUE NERE AUTOADESCANTE

La motopompa **Genmac G3ST TRASH** è autoadescante alimentata a benzina con una portata massima di 1100Lt/min con raffreddamento ad aria adatta a qualsiasi applicazione per acque nere.

La motopompa Genmac autoadescante è adatta per acque nere e fanghiglia con una percentuale di solidità fino al 50%. Usate sui cantieri edili, nelle riparazioni stradali di emergenza, per fango consistente. Inoltre potrebbero essere usate come pompe per acqua pulita.

Il Motore della Genmac G3ST TRASH ha la canna del cilindro in ghisa con ottime prestazioni e di qualità semiprofessionale altamente affidabile, di facile avviamento, garantisce una ridotta rumorosità e vibrazione con un ridotto consumo. Grazie ai suoi soli 35 Kg e al carrello munito di ruote è possibile rilocalarlo in maniera facile e senza sforzi ovunque sia necessario.

La motopompa Genmac autoadescante ha una portata massima di 1100Lt/min ciò la rende incredibilmente efficiente date le piccole e maneggevoli dimensioni.

La motopompa Genmac **autoadescante** con portata di 1100Lt/min fa parte di una tipologia di pompe idrauliche centrifughe con installazione sopra battente. Pertanto, come tutte tali tipologie di macchine, aspira da un livello più alto del liquido da pompare e quindi necessita di un adeguato adescamento per poter funzionare correttamente.

L'**autoadescamento** è la capacità di aspirare l'aria contenuta nella condotta di aspirazione durante la fase di avviamento della motopompa.

Una volta installata la motopompa e prima del suo primo avvio si deve riempire di acqua il corpo della pompa attraverso una apposita portina superiore.

Successivamente si mette in funzione la motopompa; il movimento rotatorio della girante crea una forte turbolenza nel liquido contenuto all'interno del corpo pompa che genera una depressione (fino a 0.8 bar) all'interno della condotta che risucchia l'aria in essa contenuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENMAC G3ST TRASH

Motore: R210

Tipo: 4 tempi, raffreddamento ad aria

Carburante: Benzina

Cilindrata: 212 ml

Capacità serbatoio: 3,6 litri

Autonomia: 1,5 ore

Aspirazione: 80 (3")

Mandata: 80 (3")
Capacità aspirazione: 7 m
Prevalenza massima: 26 m
Portata massima: 1100Lt/min
Lunghezza: 552 mm
Larghezza: 432 mm
Altezza: 450 mm
Peso: 35 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti o con una portata maggiore di 1100Lt/min? [Qui puoi trovare](#) l'intera gamma di motopompe diesel e benzina Genmac o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici della motopompa per acque nere non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore

Technical Sheet

Carburante	Benzina
Avviamento	A strappo
Tipo di pompa	Motopompa portatile
Tipo di materiale trattato	Acque sporche e leggermente sabbiose
Altezza aspirazione (m)	26
Portata massima (Lt/min)	1100
Diametro aspirazione (mm/pollici)	80 mm - 3"
Diametro mandata (mm/pollici)	80 mm - 3"
Capacità serbatoio carburante (L)	3.6
Lunghezza (mm)	552
Larghezza (mm)	432
Altezza (mm)	450
Peso a secco (Kg)	35