



## GENMAC G4T TRASH MOTOPOMPA ACQUE NERE

Reference: 35459

### GENMAC G4T TRASH MOTOPOMPA PER ACQUE NERE AUTOADESCANTE

La motopompa **Genmac G4T TRASH** è autoadescante alimentata a benzina con una portata massima di 1600Lt/min con raffreddamento ad aria adatta a qualsiasi applicazione per acque nere.

La motopompa Genmac autoadescante è adatta per acque nere e fanghiglia con una percentuale di solidità fino al 50%. Usate sui cantieri edili, nelle riparazioni stradali di emergenza, per fango consistente. Inoltre potrebbero essere usate come pompe per acqua pulita.

Il Motore della Genmac G4T TRASH ha la canna del cilindro in ghisa con ottime prestazioni e di qualità semiprofessionale altamente affidabile, di facile avviamento, garantisce una ridotta rumorosità e vibrazione con un ridotto consumo. Grazie ai suoi soli 76 Kg e al carrello munito di ruote è possibile rilocalo in maniera facile e senza sforzi ovunque sia necessario.

La motopompa Genmac autoadescante ha una portata massima di 1600Lt/min ciò la rende incredibilmente efficiente date le piccole e maneggevoli dimensioni.

La motopompa Genmac **autoadescante** con portata di 1600Lt/min fa parte di una tipologia di pompe idrauliche centrifughe con installazione sopra battente. Pertanto, come tutte tali tipologie di macchine, aspira da un livello più alto del liquido da pompare e quindi necessita di un adeguato adescamento per poter funzionare correttamente.

L'**autoadescamento** è la capacità di aspirare l'aria contenuta nella condotta di aspirazione durante la fase di avviamento della motopompa.

Una volta installata la motopompa e prima del suo primo avvio si deve riempire di acqua il corpo della pompa attraverso una apposita portina superiore.

Successivamente si mette in funzione la motopompa; il movimento rotatorio della girante crea una forte turbolenza nel liquido contenuto all'interno del corpo pompa che genera una depressione (fino a 0.8 bar) all'interno della condotta che risucchia l'aria in essa contenuta.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE GENMAC G4T TRASH

Motore: R270

Tipo: 4 tempi, raffreddamento ad aria

Carburante: Benzina

Cilindrata: 390 ml

Capacità serbatoio: 6,5 litri

Autonomia: 3,0 ore

Aspirazione: Ø100 (4")

Mandata: Ø 100 (4")  
Capacità aspirazione: 7 m  
Prevalenza massima: 26 m  
Portata massima: 1600Lt/min  
Lunghezza: 799 mm  
Larghezza: 609 mm  
Altezza: 605 mm  
Peso: 76 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti o con una portata maggiore di 1600Lt/min? [Qui puoi trovare](#) l'intera gamma di motopompe diesel e benzina Genmac o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici della motopompa per acque nere non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Carburante	Benzina
Motore	R270
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	390
Raffreddamento	Aria
Tipo di pompa	Motopompa ad alta portata
Tipo di materiale trattato	Acque nere
Altezza aspirazione (m)	7
Portata massima (Lt/min)	1600
Diametro aspirazione (mm/pollici)	100 mm - 4"
Diametro mandata (mm/pollici)	100 mm - 4"
Prevalenza totale (m)	20
Capacità serbatoio carburante (L)	6.5
Autonomia (h)	3 al 75% del carico
Lunghezza (mm)	799
Larghezza (mm)	609
Altezza (mm)	605
Peso a secco (Kg)	74
Silenziato	No
Super silenziato	No
Tipo di prodotto	Pompa