



GENMAC Combiplus GENERATORE StageV 17,5KVA

G18000HAO-E5

Reference:

GENMAC Combiplus G18000HAO-E5 GENERATORE DI CORRENTE 17,5KVA StageV

Il **generatore Genmac Combiplus G18000HAO-E5** Monofase / Trifase ha un motore Honda alimentato a benzina capace di erogare una **potenza di 17,5KVA** con la possibilità di collegamento ad AVR opzionale.

Il generatore GENMAC Combiplus G18000HAO-E5 è dotato di un motore Honda Stage V certificato per uso mobile in EU, ma che non rispettano altri criteri della normativa per uso mobile. Il motore è alimentato a benzina per mezzo di un serbatoio con una capienza di 19 litri per un'autonomia di quasi 4 ore circa, completo di avviamento elettrico.

Il generatore da 17,5KVA è dotato di un quadro di controllo frontale per unità portatili, con avviamento manuale e sensore livello olio, con possibilità di modifica da parte del cliente con il quadro di comando a controllo remoto opzionale.

In accoppiamento al generatore GENMAC è possibile richiedere il kit di movimentazione studiato appositamente per il modello selezionato, per la un trasporto più confortevole prima dell'installazione sul luogo di lavoro.

Il generatore da 17,5KVA è dotato di regolatore di tensione a compound, su richiesta è possibile la fornitura con il regolatore AVR.

Regolatore di tensione AVR

L' AVR porta un significativo miglioramento nella stabilità della tensione di uscita; questo è particolarmente utile con macchine di uso comune con carico reattivo, come ad esempio frigoriferi, congelatori, condizionatori e macchine da giardino. Questo accorgimento aumenterà la vita dei vostri dispositivi.

Il regolatore di tensione AVR opzionale è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa tecnologia ci sono meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Caratteristiche tecniche del generatore da 17,5KVA Genmac Combiplus G18000HAO-E5

Alimentazione: Benzina

Avviamento: Elettrico

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza continua Monofase: 5.3 KVA / 4.8 KW

Potenza massima Monofase: 5.8 KVA / 5.2 KW

Potenza continua Trifase: 16.0KVA / 12,8KW

Potenza massima Trifase: 17,5KVA / 14.0KW

Motore: iGX800

Quadro prese: 1 x 16A 230V - 1 x 32 A 400 V

Tensione: 230 / 400V

Frequenza: 50 Hz
3000 giri al minuto
Serbatoio: 19 Lt.
Autonomia @ 75%: 3,9 h giri fissi
Avviamento: Manuale
Lunghezza (mm): 870
Larghezza (mm): 620
Altezza (mm): 690
Peso a secco (Kg): 166
normativa emissioni: StageV

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	5.2
Potenza massima monofase (KVA)	5.8
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	5.3
Potenza massima trifase (KW)	14
Potenza uso continuativo trifase (KW)	12.8
Potenza massima trifase (KVA)	17.5
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	16
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Normativa Emissioni	Stage 5
Raffreddamento	Aria
Capacità serbatoio carburante (L)	19
Autonomia (h)	3.9
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR (opzionale)