



GENMAC Land TR20 GENERATORE A CARDANO 20,0KVA

Reference: Land TR20

GENMAC Land TR20 GENERATORE TRIFASE 20,0KVA

Il generatore GENMAC Land TR20 monofase a cardano è capace di erogare una potenza di 20,0KVA con regolatore di tensione AVR.

Il generatore a cardano da 20,0KVA è composto da un telaio su cui viene posizionato un alternatore collegabile al trattore da un apposito moltiplicatore di giri da un lato, mentre dal lato opposto è provvisto di un quadro elettrico con le prese di corrente.

Il telaio del generatore da 20,0KVA è stato progettato per permettere allo stesso di funzionare nel migliore dei modi senza essere soggetto a forti vibrazioni che ne possono compromettere l'affidabilità, in oltre è molto semplice e pratico il collegamento sia all'impianto di sollevamento sia alla presa di forza, ne determina un impiego maneggevole senza troppi affanni.

Il Generatore Genmac a cardano è azionato per mezzo di attacco cardanico grazie all'azione della presa di forza P.T.O. (Power Take Off in inglese) di un trattore agricolo tramite l'accoppiamento diretto al cardano. Il tutto viene fissato su un robusto telaio in metallo per proteggere l'alternatore e consentire un utilizzo più comodo.

Il generatore a cardano GENMAC per il corretto funzionamento ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza pari o superiore a 61 Hp.

Pannello di controllo

Il pannello di controllo è composto da:

- Interruttore Magnetotermico;
- Interruttore Differenziale;
- Voltmetro;
- Amperometro;
- Frequenzimetro;
- Contatore;
- 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 63A 400V;

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE GENMAC Land TR20 20,0KVA

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza Continua Monofase: 6.7 KVA (KW)
Potenza Massima Monofase: 7.4 KVA (KW)
Potenza Continua Trifase: 20.0 KVA (KW)
Potenza Massima Trifase: 22.0 KVA (KW)
Giri alternatore: 3000 rpm
Potenza Trattore: 61

Velocità presa di forza: 430 rpm
Quadro prese: 1 x 16A 230V - 1 x 63A 400V
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Regolatore di tensione: AVR
Grado di Protezione: IP 23
Lunghezza (mm): 955
Larghezza (mm): 833
Altezza (mm): 915
Peso a secco (Kg): 123

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	7.4
Potenza uso continuativo monofase (KW)	6.7
Potenza massima monofase (KVA)	7.4
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	6.7
Potenza massima trifase (KW)	22
Potenza uso continuativo trifase (KW)	20
Potenza massima trifase (KVA)	22
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	20
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Giri motore (giri/min)	3000
Capacità olio (L)	0.5
Numero poli	2
Grado di protezione	IP23
Giri presa di forza (giri/min)	430
Potenza minima trattore (HP)	61
Lunghezza (mm)	955
Larghezza (mm)	833
Altezza (mm)	915
Peso a secco (Kg)	123
Regolatore di tensione	AVR