



HELVI SKY 2.0

Reference: 21905125

HELVI SKY 2.0 Maschera

HELVI SKY è una maschera oscurante a 2 sensori ideale per proteggerti durante la saldatura. La sicurezza durante la saldatura è molto importante, per questo motivo la maschera HELVI SKY 2.0 a 2 sensori e con vetro oscurante è perfetta per la protezione durante il processo di saldatura. Il tempo di passaggio dalla trasparenza all'oscuramento è di circa 0,00004 secondi. Il tempo di passaggio dall'oscuramento alla trasparenza può essere regolato da 0,1 a 1,0 secondi. La maschera HELVI SKY 2.0 è dotata di un dispositivo di regolazione continua della sicurezza che vi permette di selezionare un grado di protezione compreso tra il numero 9 e il numero 13.

La maschera HELVI SKY 2.0 è dotata di due set di fotosensori per rilevare la luce dell'arco. Assieme alla maschera HELVI SKY 2.0 viene fornita anche una protezione esterna in materiali polimerici. La protezione è resistente all'usura, termostabile e non trattiene lo sporco perciò ha una lunga durata.

La nuova maschera elettronica HELVI SKY 2.0 è un prodotto di nuova generazione per la protezione nel lavoro. Alcune nuove tecnologie e conoscenze nel campo della microelettronica, dell'optoelettronica e dell'energia solare sono state integrate nella maschera HELVI SKY 2.0 che non protegge solamente i vostri occhi dall'arco elettrico, ma vi permette anche di lavorare con entrambe le mani libere e di innescare l'arco senza difficoltà. Queste caratteristiche migliorano la qualità del vostro lavoro e la vostra efficienza. La maschera HELVI SKY 2.0 può essere usata per lavori di saldatura, taglio, scricatura, molatura ecc.

Caratteristiche tecniche principali della maschera oscurante a 2 sensori HELVI SKY 2.0:

Classe Ottica: 1/1/1/2

Dimensioni del filtro: 110x90x9 mm

Visuale 98x42 mm / 2 Sensori

Grado di luce: 4

Grado oscuramento: 9-13

Molatura: Sì

Regolazione protezione: Esterna, Grado variabile

Protezione UV/IR fino a: DIN 16

Tempo di passaggio da trasparenza a oscuramento: 1/25000 s

Tempo di passaggio da oscuramento a trasparenza: 0.1-1.0 s

Sensibilità/Ritardo: regolabile in continuo

Alimentazione: Celle solari e 1 Batteria CR2032

Accensione/Spengimento: Automatica

Allarme Batteria Scarica: Sì, spia rossa

Impostazione Minima Amp/TIG: ? 10A AC - DC

La maschera HELVI SKY 2.0 come tutte le maschere della HELVI sono perfette durante il processo di saldatura. Possono essere abbinate a vari prodotti come le [saldatrici](#) che puoi trovare nel nostro vasto catalogo.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo di prodotto

Maschera
