



CGM TP6-75L BE TOWER

Reference: CGM TP6-75L /

CGM TP6-75L BE TOWER 6 X 75W

CGM TP6-75L BE TOWER è una torre faro con sollevamento manuale ad argano, dotato di 6 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 75W ciascuno.

CGM TP6-75L dotato di 6 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 160W ciascuno.

CGM TP6-75L è dotato di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 7 metri di altezza massima, compresa di 4 piedi di stabilizzazione per assicurare la torre faro una volta aperta. La torre di sollevamento viene azionata manualmente ad argano che ne permette la massima estensione senza sforzo.

CGM TP6-75L BE TOWER è dispone di una spina di ingresso e di una presa di uscita 16A 230V per il collegamento in serie di più unità. In tal modo è possibile collegare più unità di illuminazione ad una sola fonte di energia.

La torre faro CGM TP6-75L è sprovvista di generatore, ma è può essere efficacemente collegato con qualsiasi generatore di corrente.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

CARATTERISTICHE TECNICHE CGM TP6-75L BE TOWER

Proiettori: 6 Led da 75W
Area Illuminata: 2400 Mq
Altezza Max: 7 Mt
Alzata: manuale
Palo Telescopico: In acciaio zincato
Stabilità al vento: nr 4 stabilizzatori
Guide per forche muletto: n.6
Lumen per faro: 9225 lm
Rotazione: 360 gradi
Tensione: 230V
Frequenza: 50 Hz
Presa di corrente uscita: 16A 3P
Presa di corrente ingresso: 16A 3P

Resistenza massima al vento: 80 km/h
Larghezza : 930 mm
Lunghezza: 800 mm
Altezza Chiusa: 2300 mm
Altezza Aperta: 7000 mm
Peso a secco: 235 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma CGM o di altri brand specializzati.

Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Tipo di lampade	LED
Proiettori	6 x 75W
Palo telescopico	Acciaio zincato
Area illuminata (m ²)	2400
Alzata	Sistema di sollevamento idraulico
Altezza massima (m)	7
Rotazione del palo	360°
Dimensione aperta (mm)	
Dimensione chiusa (mm)	2330 x 1470 x 2450
Peso a secco (Kg)	235